

TFS4AT, 102u 2081, 102u2081, 1/12 hp,
r12, Lbp, 80 w / -25 °C, -10/-40 °C,
Danfoss, r12, r22, r502, Compressor,
PDF

Category: compressor,Files

written by Amina | 30 October 2023



Герметичные компрессоры 220 В

Применение	Компрессор	Рабочий объем см³	Охлаждение компрессора		Напряже-ние и частота	Код		Производительность, Вт								Потреб-ляемая мощность, Вт		
			Внешняя температура	32 °C		43 °C	Компрессор	Компрессор с охлажде-нием масла	Температура испарения, °C									
									-45	-35	-25	-15	-10	-5	5		15	-25°C
R12 LBP -5/-40 °C	TL2A	2.13	A	A	1-6	102U2002			12	33	64	81	100					52
	TL2.5A	2.61	A		1	102U2003			20	45	80	100	122					62
	TL3A	3.13	A		1	102U2004			27	56	97	121	147					74
	TL4A	3.86	A		1	102U2005			39	73	120	148	178					91
	TL5A	5.08	A		1	102U2010			56	96	158	194	235					114
	NL6A	6.1	A-B		1	103F3607			73	127	204	255						138
	NL7A	7.3	A-B		1	103F3707			85	146	237	295						157
	FR10A	9.05	A-B		1	103U2904	103U2914			85	158	255	315					180
	FR11A	11.15	B		1	103U2104	103U2114			110	205	335	415					245
	SC12A	12.9	B		1	104L2660	104L2680			95	230	395	495	600				260
	SC15A	15.3	B		1	104L2820	104L2810			130	275	485	600	725				305
	SC18A	17.7	C		1	104L2100				170	340	575	715	860				365
SC21A	20.95	C		1	104L2300				220	400	660	820	980				455	
R12 LBP -10/-40 °C	TFS3AT	3.13	A	A	3-5	102U2083			32	60	98	120					80	
	TFS4AT	3.86	A	A	3-5	102U2081			42	79	128	160					95	
	TFS5AT	5.08	A	A	4	102U2080			62	104	175	215					125	
	FF7.5AT	6.93	A-B	B-C	3-5	103U2750	103U2760			65	132	220	280					147
	FF8.5AT	7.95	B	B-C	3-5	103U2850	103U2860			77	152	255	315					169
	FF10AT	9.05	C	C	3	103U2950				86	165	275	350					190
R22 LBP -5/-45 °C	SC10C	10.3	D		1	104L2516			50	155	325	560	700	850				300
	SC12C	12.9	D		1	104L2674			95	220	415	680	840	1020				380
	SC15CM	15.3	D		2	104L2848			115	270	510	840	1050	1280				470
	SC18CM	17.7	E		2	104L2120			130	310	585	980	1230	1500				510
	SC10/10C*2 x	10.3D		1	104L4076		100		310	650	1120	1400	1700	600				
	SC12/12C*2 x	12.9D		1	104L4077		190		440	830	1360	1680	2040	760				
	SC15/15CM*	2 x 15.3	D		2	104L4079			230	540	1020	1680	2100	2560				940
	SC18/18CM*	2 x 17.7	E		2	104L4081			260	620	1170	1960	2460	3000				1020
R502	SC10C	10.3	C		1	104L2516			80	215	365	590	710	870				335
	SC12C	12.9	C		1	104L2674			110	270	470	770	950	1140				420
	SC15CM	15.3	C		2	104L2848			150	325	590	920	1120	1390				535
	SC18CM	17.7	C		2	104L2120			180	400	685	1080	1330	1600				580



TFS4AT

220-240V~60Hz

Danfoss

102U

LBP LST



**SUCTION
CONNECTOR**

220-240V~50Hz
LBP LST



387QC7B0

2081

MADE IN SLOVAKIA