Danfoss, r12, r22, r502, Compressor, ff7.5at, 103u 2750, 103u2750, 1/5 hp, lbp, 147 w

Category: compressor
written by Lilianne | 15 November 2023

		см³	Внешняя температура 32 °C	Внешняя температура 43 °C				Температура испарения, °C -45	-35	-25	-15	-10	-5	5	15	-25°C	5°C	Темпер. испарения, °C -15	-5	5	15				
R12 LBP -5/-40 °C	TL2A	2.13	A	A	1-6	102U2002			12	33	64	81	100			52									
	TL2.5A	2.61	A		1	102U2003			20	45	80	100	122			62									
	TL3A	3.13	A		1	102U2004			27	56	97	121	147			74							117U6007		
	TL4A	3.86	A		1	102U2005			39	73	120	148	178			91							117U6009	117U5014	
	TL5A	5.08	A		1	102U2010			56	96	158	194	235			114						103N0011	117U6004		
	NL6A	6.1	A-B		1	103F3607			73	127	204	255				138							117U6004		
	NL7A	7.3	A-B		1	103F3707			85	146	237	295				157							117U6000		
	FR10A	9.05	A-B		1	103U2904	103U2914		85	158	255	315				180							117U6001	117U5015	
	FR11A	11.15	B		1	103U2104	103U2114		110	205	335	415				245							117U6016		
	SC12A	12.9	B		1	104L2660	104L2680		95	230	395	495	600			260						103N0002	117U6002		
	SC15A	15.3	B		1	104L2820	104L2810		130	275	485	600	725			305						103N0002	117U6003	117U5017	
	SC18A	17.7	C		1	104L2100			170	340	575	715	860			365							117U6005		
	SC21A	20.95	C		1	104L2300			220	400	660	820	980			455							117U6011		
R12 LBP -10/-40 °C	TFS3AT	3.13	A	A	3-5	102U2083			32	60	98	120				80									
	TFS4AT	3.86	A	A	3-5	102U2081			42	79	128	160				95									
	TFS5AT	5.08	A	A	4	102U2080			62	104	175	215				125									
	FF7.5AT	6.93	A-B	B-C	3-5	103U2750	103U2760		65	132	220	280				147									
	FF8.5AT	7.95	B	B-C	3-5	103U2850	103U2860		77	152	255	315				169									
	FF10AT	9.05	C	C	3	103U2950			86	165	275	350				190									
R22 LBP -5/-45 °C	SC10C	10.3	D		1	104L2516		50	155	325	560	700	850			300							117U6003		
	SC12C	12.9	D		1	104L2674		95	220	415	680	840	1020			380							117U6005	117U5017	
	SC15CM	15.3	D		2	104L2848		115	270	510	840	1050	1280			470							117U6019		
	SC18CM	17.7	E		2	104L2120		130	310	585	980	1230	1500			510									117-7012
	SC10/10C*2 x	10.3D		1	104L4076		100	310	650	1120	1400	1700	600									117U6003			103N1004
	SC12/12C*2 x	12.9D		1	104L4077		190	440	830	1360	1680	2040	760									117U6005	117U5017		
	SC15/15CM*	2 x 15.3	D		2	104L4079		230	540	1020	1680	2100	2560			940							117U6019		
	SC18/18CM*	2 x 17.7	E		2	104L4081		260	620	1170	1960	2460	3000			1020									117-7012
R502 LBP -5/-45 °C	SC10C	10.3	C		1	104L2516		80	215	365	590	710	870			335							117U6003		
	SC12C	12.9	C		1	104L2674		110	270	470	770	950	1140			420							117U6005	117U5017	
	SC15CM	15.3	C		2	104L2848		150	325	590	920	1120	1390			535							117U6019		
	SC18CM	17.7	C		2	104L2120		180	400	685	1080	1330	1600			580									117-7012
	SC10/10C*	2 x 10.3	C		1	104L4076		160	230	730	1180	1420	1740			670							117U6003		
	SC12/12C*	2 x 12.9	C		1	104L4077		220	540	940	1540	1900	2280			840							117U6005		
	SC15/15CM*	2 x 15.3	C		2	104L4079		300	650	1180	1840	2240	2780			1070							117U6019		
	SC18/18CM*	2 x 17.7	C		2	104L4081		360	800	1370	2160	2660	3200			1160								117U5017	117-7012
R12 HBP LBP 15/-40 °C	TL2.5B	2.61	A	C-A	1-6	102U2021			20	45	80	102	126	182	248		112						117U6007		
	TL3B	3.13	A	C-A	1-6	102U2023			27	56	96	120	148	215	296		141						117U6009	117U5014	
	TL4B	3.86	A	C	1-6	102U2016			39	73	116	145	182	264	364		157						117U6004		
	FR6B	6.24	A	C-A	1-6	103U2654			55	110	190	235	295	438	620		243						117U6000		
	FR7.5B	6.93	B-A	C-B	1-6	103U2754	103U2764		65	127	210	275	340	495	695		280					103N0011	117U6001		
	FR8.5B	7.95	B-A	C-B	1-6	103U2854	103U2864		72	146	240	300	375	555	770		326						117U6015	117U5015	
	FR10B	9.05	B-A	C-B	1-6	103U2954	103U2964		85	158	268	340	420	620	860		375						117U6010		
	FR11B	11.15	C	C	1	103U2154			110	205	340	420	520	758	1050		485						117U6010		
	SC10B	10.3	C-B	C-B	1-6	104L2510	104L2511		70	170	310	400	490	760	1080		390					103N0002	117U6002		
	SC12B	12.9	C-B	C-B	1-6	104L2670	104L2671		95	230	410	520	630	950	1330		500					103N0002	117U6003		
	SC15B	15.3	C-B	C-B	1-6	104L2830	104L2831		130	275	490	615	760	1090	1590		595						117U6005	117U5017	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO