

# COMPRESSEUR, EMBRACO, Refroidi à l'eau, NT2212GKV2, 1-1/2 HP, R-404A, CSCR (cscr), Hermétique, Lbp, 208-230 V

Category: compressor

written by mahdi miled | 3 January 2021

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Water-Cooled Condensing Unit 1.5 HP, Low Temp, R404A, 220V

Assembled in USA. Unit Equipped With Embraco Compressor NT2212GKV2

One Year Manufacturer's Warranty On Compressor

## Performance

### Données générales

Type	Hermétique réciprocité
Type de technologie	On-Off (On-Off)
Déplacement	27,8 cm <sup>3</sup>
Refroidissement du compresseur	Fan
Flux d'air de ventilateur	31732495.6 in <sup>3</sup> /h
Dispositif d'expansion	Tube capillaire ou valve d'expansion
Puissance du cheval	1 1/2 ch
Fonctionnement de la pression max condenssing	24.71 barre
Max Condensing Pic de pression	27.71 barre
Alimentation	208-230 V 60 Hz 1~
Plage de température d'évaporation	-40°F à 14°F

C  
o  
n  
d  
Nouveau : Article neuf, inutilisé, non ouvert et intact  
dans son emballage d'origine (où l'emballage est ... Lire la suite  
le: NT2212GKV  
o  
n  
:

<p>22</p> <p>C h a r g e l u b r i f i a n t e ( f l o z ): T y p e d e C S C R m ( c s c r ) o t e u r : C o u p l e d e C o u p l e d e d é p a r t : P o i d S 4 ( l b ) : T y p e d e c o m p r e s s e u r : H e r m é t i q u e</p>	<p>Capacité (Btu/h): 5,710</p> <p>Tension d'approvisionnement: 220 V</p> <p>Phase de puissance: 1 Phase</p> <p>Capacité: Moins de 12 000 BTUH</p> <p>Réfrigérant: R-404a (R-404a)</p>
---	---

D  
i  
m  
(  
W  
x  
L  
8.8" x 14.4", 10.6"  
H  
)  
+  
/  
-  
5  
%  
:  
F  
r  
é  
q  
u  
e  
n  
c  
e  
(  
H  
z  
)  
:  
A  
p  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
:  
C  
h  
e  
1 1/2"  
à  
u  
x  
:  
E  
f  
f  
i  
c  
4.86  
a  
c  
i  
t  
é  
:  
N  
o  
m  
b  
r  
e  
d  
e  
c  
o  
m  
p  
r  
e  
s  
s  
e  
u  
r  
s  
:  
1

Npp: **925CD02**

Type  
de  
test ASHRAE32  
:

Desc  
ript  
ion  
de  
la Garantie limitée de 1 an  
gara  
ntie  
:

Dépl  
acem  
ent 1.70  
(cu.  
in):

Marq  
ue: **Embraco (Embraco)**

Type  
lubr  
ifia IS022 (en)  
nt:

T  
e  
n  
S  
208-230 V  
I  
o  
n  
:

Upc: Ne s'applique pas

Replaces AHA2465ZXB, AWA2460ZXD, RFT42C1E-PFV, AFJ37C1E-CFV, AFJ37C2E-CFV

External Features

Shape Material Diameter (inch)  
 Suction Connector Vertical Copper 3/8  
 Discharge Connector Vertical Copper 1/4  
 Process Connector Vertical Copper 1/4  
 Oil Cooler:  
 Base Plate: Universal  
 Tray Holder: No  
 Application  
 Maximum ambient temperature (°F): 109.4  
 Expansion device: Capillary/Valve  
 Cooling: Fan Cooling  
 Air flow rate:  
 Mechanical Data  
 Bore (inch): 1.50  
 Stroke (inch): 0.48  
 Electrical Data  
 Winding Resistance (77°F) – Start: 3.30  
 Winding Resistance (77°F) – Run: 1.35

Check Point – Condensing Temperature 130 °F

Evaporating Temperature	Cooling Capacity +/-5%	Power Consumption +/-5%	Current Consumption +/-5%	Efficiency +/-7%
°F	(kcal/h) (W) (Btu/h)	(W)	(A)	(kcal/Wh) (W/W) (Btu/Wh)
-10	1,448 1,684 5,745	1.176	5.79	1.23 1.43 4.88

**H.P.** 1 1/2  
**Phase** 1  
**Hertz** 60  
**Torque** HST

**Discharge Size (In.)** 1/4  
**Suction Size (In.)** 3/8  
**Compressor Capacity** 5,710  
**Refrigerant Type** R404A  
**Voltage** 208/230  
**Foot Mount** Standard Mount: 4.8 x 8  
**BTU LT @ -10°F** 5,710

**This Item Replaces**

Tecumseh AWA2460ZXD



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

## Spécifications

<b>Type de produit:</b>	Compresseur	<b>Phase:</b>	1
<b>Capacité (BTU):</b>	5710	<b>Hertz:</b>	60
<b>Puissance du cheval: Ⓢ</b>	1-1/2	<b>Type réfrigérant:</b>	R-404A (R-404A)
<b>Tension: Ⓢ</b>	208v (208v) 230v 208/230v		

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

H.P.	1 1/2
Phase	1
Hertz	60
Torque	HST
Discharge Size (In.)	1/4
Suction Size (In.)	3/8
Compressor Capacity	5,710
Refrigerant Type	R404A
Voltage	208/230
Foot Mount	Standard Mount: 4.8 x 8
BTU LT @ -10°F	5,710

### This Item Replaces

Tecumseh	AWA2460ZXD
Copeland	RS86C1E-PFV

Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_NT2212GKV2Télécharger