

## Copeland - Referencias Cruzadas Para Modelos - CF - CI - CR - CS

Modelo A Ser Reemplazado	Modelo de Reemplazo	*Listado de Material	Voltage	H.P.	Refrigerante	BTUH	**Condición de Operación
CF04K6E-PFV	CF04K6E-PFV	506	230/1/60	1.5	R-404A	3,680	EMT
CF04K6E-TF5	CF04K6E-TF5	506	230/3/60	1.5	R-404A	3,680	EMT
CF06K6E-PFV	CF06K6E-PFV	506	230/1/60	2.0	R-404A	6,690	EMT
CF06K6E-TF5	CF06K6E-TF5	506	230/3/60	2.0	R-404A	6,690	EMT
CF09K6E-PFV	CF09K6E-PFV	506	230/1/60	2.5	R-404A	9,800	EMT
CF09K6E-TF5	CF09K6E-TF5	506	230/3/60	2.5	R-404A	9,800	EMT
CF09K6E-TFD	CF09K6E-TFD	506	460/3/60	2.5	R-404A	9,800	EMT
CF12K6E-PFV	CF12K6E-PFV	506	230/1/60	3.0	R-404A	12,700	EMT
CF12K6E-TF5	CF12K6E-TF5	506	230/3/60	3.0	R-404A	12,700	EMT
CF12K6E-TFD	CF12K6E-TFD	506	460/3/60	3.0	R-404A	12,700	EMT
CI16KQ-PFV	CR16KQ-PFV	242BN	230/1/60	1.5	R-22	15,700	A/C
CI18KQ-PFV	CR18KQ-PFV	240BN	230/1/60	1.5	R-22	18,300	A/C
CI20KQ-PFV	CR18KQ-PFV	240BN	230/1/60	1.5	R-22	18,300	A/C
CI24KQ-PFV	CR24KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.0	R-22	23,800	A/C
CI27KQ-PFV	CR28KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.3	R-22	27,600	A/C
CI32KQ-PFV	CR32KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.5	R-22	32,400	A/C
CIEQ-0225-PFV	CR28KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.3	R-22	27,600	A/C
CR16K*-PFV	CR16KQ-PFV	242BN	230/1/60	1.5	R-22	15,700	A/C
CR18K*-PFV	CR18KQ-PFV	240BN	230/1/60	1.5	R-22	18,300	A/C
CR18K*-TF5	CR18KQ-TF5	240BN	230/3/60	1.5	R-22	18,300	A/C
CR20K*-PFV	CR18KQ-PFV	240BN	230/1/60	1.5	R-22	18,300	A/C
CR22K*-PFV	CR24KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.0	R-22	23,800	A/C
CR24K*-PFV	CR24KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.0	R-22	23,800	A/C
CR24K*-TF5	CR24KQ-TF5	240BN	230/3/60	2.0	R-22	24,000	A/C
CR24K*-TFD	CR24KQ-TFD	240BN	460/3/60	2.0	R-22	24,000	A/C
CR26K*-PFV	CR24KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.0	R-22	23,800	A/C
CR28K*-PFV	CR28KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.3	R-22	27,600	A/C
CR30K*-PFV	CR28KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.3	R-22	27,600	A/C
CR32K*-PFV	CR32KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.5	R-22	32,400	A/C
CR32K*-TF5	CR32KQ-TF5	240BN	230/3/60	2.5	R-22	31,300	A/C
CR32K*-TFD	CR32KQ-TFD	240BN	460/3/60	2.5	R-22	31,300	A/C
CR33KQ-PFV	CR32KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.5	R-22	32,400	A/C
CR33KQ-TF5	CR32KQ-TF5	240BN	230/3/60	2.5	R-22	31,300	A/C
CR33KQ-TFD	CR32KQ-TFD	240BN	460/3/60	2.5	R-22	31,300	A/C
CR34K*-PFV	CR32KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.5	R-22	32,400	A/C
CR34K*-TF5	CR32KQ-TF5	240BN	230/3/60	2.5	R-22	31,300	A/C
CR34K*-TFD	CR32KQ-TFD	240BN	460/3/60	2.5	R-22	31,300	A/C
CR35K*-PFV	CR37KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR35K*-TF5	CR37KQ-TF5	240BN	230/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR35K*-TFD	CR37KQ-TFD	240BN	460/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR36K*-PFV	CR37KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR36K*-TF5	CR37KQ-TF5	240BN	230/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR36K*-TFD	CR37KQ-TFD	240BN	460/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR37KQ-PFV	CR37KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR37KQ-TF5	CR37KQ-TF5	240BN	230/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR37KQ-TFD	CR37KQ-TFD	240BN	460/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR38K*-PFV	CR37KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR38K*-TF5	CR37KQ-TF5	240BN	230/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR38K*-TFD	CR37KQ-TFD	240BN	460/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CR41KQ-PFV	CR41KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.3	R-22	41,700	A/C
CR41KQ-TF5	CR41KQ-TF5	240BN	230/3/60	3.3	R-22	40,700	A/C
CR41KQ-TFD	CR41KQ-TFD	240BN	460/3/60	3.3	R-22	40,700	A/C
CR42K*-PFV	CR41KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.3	R-22	41,700	A/C
CR42K*-TF5	CR41KQ-TF5	240BN	230/3/60	3.3	R-22	40,700	A/C
CR42K*-TFD	CR41KQ-TFD	240BN	460/3/60	3.3	R-22	40,700	A/C
CR47KQ-PFV	CR47KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.5	R-22	47,500	A/C
CR47KQ-TF5	CR47KQ-TF5	280BM	230/3/60	3.5	R-22	47,200	A/C
CR47KQ-TFD	CR47KQ-TFD	280BM	460/3/60	3.5	R-22	47,200	A/C
CR53KQ-PFV	CR53KQ-PFV	240BN	230/1/60	4.0	R-22	53,300	A/C
CR53KQ-TF5	CR53KQ-TF5	280BM	230/3/60	4.0	R-22	53,200	A/C
CR53KQ-TFD	CR53KQ-TFD	280BM	460/3/60	4.0	R-22	53,200	A/C
CR60K5-PFV	CR60K5-PFV	506	230/1/60	5.0	R-22	58,600	A/C
CR60K5-TF5	CR60K5-TF5	522	230/3/60	5.0	R-22	57,200	A/C
CR60K5-TFD	CR60K5-TFD	522	460/3/60	5.0	R-22	57,200	A/C
CRA*-0150-PFV	CR18KQ-PFV	240BN	230/1/60	1.5	R-22	18,300	A/C

Modelo A Ser Reemplazado	Modelo de Reemplazo	*Listado de Material	Voltage	H.P.	Refrigerante	BTUH	**Condición de Operación
CRA*-0150-TF5	CR18KQ-TF5	240BN	230/3/60	1.5	R-22	18,300	A/C
CRB*0175-PFV	CR18KQ-PFV	240BN	230/1/60	1.5	R-22	18,300	A/C
CRC*-0175-PFV	CR24KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.0	R-22	23,800	A/C
CRC*-0175-TF5	CR24KQ-TF5	240BN	230/3/60	2.0	R-22	24,000	A/C
CRC*-0175-TFD	CR24KQ-TFD	240BN	460/3/60	2.0	R-22	24,000	A/C
CRD*-0200-PFV	CR24KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.0	R-22	23,800	A/C
CRD*-0200-TF5	CR24KQ-TF5	240BN	230/3/60	2.0	R-22	24,000	A/C
CRD*-0200-TFD	CR24KQ-TFD	240BN	460/3/60	2.0	R-22	24,000	A/C
CRE*-0225-PFV	CR28KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.3	R-22	27,600	A/C
CRF*-0250-PFV	CR28KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.3	R-22	27,600	A/C
CRG*-0250-PFV	CR32KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.5	R-22	32,400	A/C
CRG*-0250-TF5	CR32KQ-TF5	240BN	230/3/60	2.5	R-22	31,300	A/C
CRG*-0250-TFD	CR32KQ-TFD	240BN	460/3/60	2.5	R-22	31,300	A/C
CRH*-0275-PFV	CR32KQ-PFV	240BN	230/1/60	2.5	R-22	32,400	A/C
CRH*-0275-TF5	CR32KQ-TF5	240BN	230/3/60	2.5	R-22	31,300	A/C
CRH*-0275-TFD	CR32KQ-TFD	240BN	460/3/60	2.5	R-22	31,300	A/C
CRI*-0290-PFV	CR37KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CRI*-0290-TF5	CR37KQ-TF5	240BN	230/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CRI*-0290-TFD	CR37KQ-TFD	240BN	460/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CRJ*-0300-PFV	CR37KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CRJ*-0300-TF5	CR37KQ-TF5	240BN	230/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CRJ*-0300-TFD	CR37KQ-TFD	240BN	460/3/60	3.0	R-22	36,800	A/C
CRK*-0325-PFV	CR41KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.3	R-22	41,700	A/C
CRK*-0325-TF5	CR41KQ-TF5	240BN	230/3/60	3.3	R-22	40,700	A/C
CRK*-0325-TFD	CR41KQ-TFD	240BN	460/3/60	3.3	R-22	40,700	A/C
CRL*-0350-PFV	CR47KQ-PFV	240BN	230/1/60	3.5	R-22	47,500	A/C
CRL*-0350-TF5	CR47KQ-TF5	280BM	230/3/60	3.5	R-22	47,200	A/C
CRL*-0350-TFD	CR47KQ-TFD	280BM	460/3/60	3.5	R-22	47,200	A/C
CRM*-0400-PFV	CR53KQ-PFV	240BN	230/1/60	4.0	R-22	53,300	A/C
CRM*-0400-TF5	CR53KQ-TF5	280BM	230/3/60	4.0	R-22	53,200	A/C
CRM*-0400-TFD	CR53KQ-TFD	280BM	460/3/60	4.0	R-22	53,200	A/C
CRN*-0500-PFV	CR60K5-PFV	506	230/1/60	5.0	R-22	58,400	A/C
CRN*-0500-PFV	CRN5-0500-PFV	506	230/1/60	5.0	R-22	61,000	A/C
CRN*-0500-TF5	CR60K5-TF5	522	230/3/60	5.0	R-22	58,400	A/C
CRN*-0500-TF5	CRN5-0500-TF5	522	230/3/60	5.0	R-22	61,000	A/C
CRN*-0500-TFD	CR60K5-TFD	522	460/3/60	5.0	R-22	58,400	A/C
CRN*-0500-TFD	CRN5-0500-TFD	522	460/3/60	5.0	R-22	61,000	A/C
CRP*-0450-PFV	CR60K5-PFV	506	230/1/60	5.0	R-22	58,400	A/C
CRP*-0450-TF5	CR60K5-TF5	522	230/3/60	5.0	R-22	58,400	A/C
CRP*-0450-TFD	CR60K5-TFD	522	460/3/60	5.0	R-22	58,400	A/C
CRT5-0450-PFV	CR60K5-PFV	506	230/1/60	5.0	R-22	58,400	A/C
CRT5-0450-TF5	CR60K5-TF5	522	230/3/60	5.0	R-22	58,400	A/C
CRT5-0450-TFD	CR60K5-TFD	522	460/3/60	5.0	R-22	58,400	A/C
CS10K6E-PFV	CS10K6E-PFV	506	230/1/60	1.3	R-404A/22	10,100	MT
CS10K6E-TF5	CS10K6E-TF5	506	230/3/60	1.3	R-404A/22	10,100	MT
CS14K6E-PFV	CS14K6E-PFV	506	230/1/60	2.0	R-404A/22	14,100	MT
CS14K6E-TF5	CS14K6E-TF5	506	230/3/60	2.0	R-404A/22	14,100	MT
CS14K6E-TFD	CS14K6E-TFD	506	460/3/60	2.0	R-404A/22	14,100	MT
CS18K6-PFV	CS20K6E-PFV	506	230/1/60	3.0	R-404A/22	20,000	MT
CS18K6-TF5	CS20K6E-TF5	506	230/3/60	3.0	R-404A/22	20,000	MT
CS18K6-TFD	CS20K6E-TFD	506	460/3/60	3.0	R-404A/22	20,000	MT
CS20K6E-PFV	CS20K6E-PFV	506	230/1/60	3.0	R-404A/22	20,000	MT
CS20K6E-TF5	CS20K6E-TF5	506	230/3/60	3.0	R-404A/22	20,000	MT
CS20K6E-TFD	CS20K6E-TFD	506	460/3/60	3.0	R-404A/22	20,000	MT
CS27K3E-PFV	CS27K6E-PFV	506	230/1/60	3.5	R-404A	27,600	MT
CS27K3E-TF5	CS27K6E-TF5	522	230/3/60	3.5	R-404A	27,600	MT
CS27K3E-TFD	CS27K6E-TFD	522	460/3/60	3.5	R-404A	27,600	MT
CS27K6E-PFV	CS27K6E-PFV	506	230/1/60	3.5	R-404A	27,600	MT
CS27K6E-TF5	CS27K6E-TF5	522	230/3/60	3.5	R-404A	27,600	MT
CS27K6E-TFD	CS27K6E-TFD	522	460/3/60	3.5	R-404A	27,600	MT
CS33K3E-PFV	CS33K6E-PFV	506	230/1/60	4.0	R-404A	31,700	MT
CS33K3E-TFC	CS33K6E-TFC	522	230/3/60	4.0	R-404A	31,700	MT
CS33K3E-TFD	CS33K6E-TFD	522	460/3/60	4.0	R-404A	31,700	MT
CS33K6E-PFV	CS33K6E-PFV	506	230/1/60	4.0	R-404A	31,700	MT
CS33K6E-TFC	CS33K6E-TFC	522	230/3/60	4.0	R-404A	31,700	MT
CS33K6E-TFD	CS33K6E-TFD	522	460/3/60	4.0	R-404A	31,700	MT

<b>* Listado de Material</b>	<b>Modelos</b>	<b>Descripción</b>
201	AR	Con conexiones para soldar, partes eléctricas y de montaje
240BN	CRKQ	Con conexiones para soldar, configuración de montaje = 7.5 x 7.5 pul. con partes de montaje
242BN	CRKQ	Con conexiones para soldar, configuración de montaje = 4.8x 8 pul. con partes de montaje
280BM	CRKQ	Igual que 240 BN con calefactor de cárter
501	BR, RR, RS	Con conexiones para soldar y partes de montaje
502	RR, RS	Con conexiones para soldar, partes eléctricas y de montaje
504	RR, RS	Con conexiones Rotalock en la succión, partes eléctricas y de montaje
506	CF, CR, CS	Con conexiones para soldar, calefactor de cárter y partes de montaje
522	CR, CS	Con conexiones para soldar, calefactor de cárter, tornillo de puesta a tierra y partes de montaje

<b>** Condición de Operación</b>	
A/C	45/130/65/115/95
HT	45/130/65/130/95
MT	20/120/40/120/95
EMT & LT	-10/120/40/120/95