

R134a • LBP-LMBP • 50/60Hz																	
型号	气缸容 积 CC	商业 标称 HP	应用 类型	电压/频率	电机类 型	标准点		ASHRAE 工况								高度 mm	认证
						-23.3/54.4		制冷量 (W)									
						制冷量	COP	蒸发温度 (°C)									
						W	W/W	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0		
GE55AG	5.5	1/6	LBP	220-240V~50/60Hz	RSIR	155	1.10	71	100	135	180	228	288	/	/	169	CCC VDE
GE60AG	6.0	1/6	LBP	220-240V~50/60Hz	RSIR	175	1.10	81	113	153	203	258	326	/	/	169	CCC VDE
GU70AG	6.7	1/5	LBP	220-240V~50/60Hz	RSIR	190	1.15	91	127	171	227	289	365	/	/	169	CCC VDE
GUG80LG	8.1	1/5	LBP	220-240V~50/60Hz	CSIR	235	1.35	113	158	213	279	359	454	/	/	174	CCC VDE
GU100NG	9.8	3/8	LMBP	220-240V~50/60Hz	CSR	285	1.30	150	192	265	351	457	566	701	858	182	/
						330	1.40	174	223	307	407	530	657	813	995		
GPY14NG	14.3	1/2	LMBP	200-220V~50Hz 220-230V~60Hz	CSIR	387	1.20	180	252	348	469	615	783	978	1195	211	CCC UL
						450	1.27	212	296	405	543	708	898	1116	1361		
R134a • LMBP • 60Hz																	
型号	气缸容 积 CC	商业 标称 HP	应用 类型	电压/频率	电机类 型	标准点		ASHRAE 工况								高度 mm	认证
						-23.3/54.4		制冷量 (W)									
						制冷量	COP	蒸发温度 (°C)									
						W	W/W	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0		
GUY60NR	6.0	1/6	LMBP	115-127V~60Hz	CSIR	210	1.47	100	140	190	252	320	404	494	590	174	UL
GUY70NR	6.7	1/5	LMBP	115-127V~60Hz	CSIR	225	1.47	114	160	217	287	365	461	563	672	174	UL
GUY80NR	8.1	1/4	LMBP	115-127V~60Hz	CSIR	270	1.47	136	190	258	342	434	549	641	766	174	UL
GLY12NR	10.7	3/8	LMBP	115-127V~60Hz	CSIR	319	1.33	146	207	287	389	511	654	818	1003	198	UL
					CSR		1.39										
GPY14ND	14.3	1/2	LMBP	115V~60Hz	CSR	441	1.17	207	289	398	534	698	890	1109	1354	211	UL
							1.26										
R134a • HBP-HMBP • 50Hz																	
型号	气缸容 积 CC	商业 标称 HP	应用 类型	电压/频率	电机类 型	标准点		ASHRAE 工况								高度 mm	认证
						7.2/54.4		制冷量 (W)									
						制冷量	COP	蒸发温度 (°C)									
						W	W/W	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		
GUY60RA	6.0	1/6	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	650	2.50	168	209	230	291	375	471	581	771	174	CCC

GE70TB	6.7	1/5	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	705	2.45	185	230	284	347	439	548	670	807	174	CCC VDE
GE80TB	8.1	1/4	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	830	2.30	215	270	327	399	505	630	771	928	174	CCC VDE
GUY80RA	8.1	1/4	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	850	2.45	215	270	327	399	505	630	771	928	176	CCC VDE
GU90TB	8.9	1/4	HBP	220-240V~50Hz	CSIR	910	2.20	/	/	360	455	570	703	868	1051	176	CCC VDE
GUY90RA	8.9	1/4	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	925	2.45	256	311	360	455	570	703	868	1051	176	CCC VDE
GPY12RA	12.1	3/8	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	1183	2.35	290	365	455	558	712	883	1087	1316	211	CCC VDE
					CSR	1183	2.58										
GPY14RA	14.3	1/2	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	1400	2.27	350	430	530	651	830	1029	1268	1534	211	CCC VDE
					CSR	1400	2.50										
GPY16RA	16.2	1/2	HMBP	220-240V~50Hz	CSIR	1500	2.15	380	467	576	708	902	1119	1378	1667	211	CCC VDE
					CSR	1500	2.40										
GPT18RA	18.0	2/3	HBP	220-240V~50Hz	CSR	1700	2.26	/	/	660	850	1061	1292	1574	1870	211	CCC VDE

**R134a • HBP-HMBP • 60Hz**

型号	气缸容 积 CC	商业 标称 HP	应用 类型	电压/频率	电机类 型	标准点		ASHRAE 工况								高度 mm	认证
						7.2/54.4		制冷量 (W)									
						制冷量	COP	蒸发温度 (°C)									
						W	W/W	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		
GUY80TE	7.2	1/4	HMBP	115V~60Hz	CSIR	900	2.40	212	272	355	445	552	674	832	1002	182	UL
GLY12RR	10.7	1/3	HMBP	115-127V~60Hz	CSIR	1214	2.15	244	331	441	575	732	912	1117	1344	198	UL
					CSR	1214	2.32										
GPY12RD	12.1	3/8	HMBP	115V~60Hz	CSIR	1372	2.20	308	404	526	674	846	1047	1266	1514	211	UL
					CSR	1372	2.35										
GPY14RM	14.3	1/2	HBP	115-127V~60Hz	CSR	1650	2.20	/	/	670	850	1047	1281	1529	1851	211	UL

**R134a • HBP-HMBP • 50/60Hz**

型号	气缸容 积 CC	商业 标称 HP	应用 类型	电压/频率	电机类 型	标准点		ASHRAE 工况								高度 mm	认证
						7.2/54.4		制冷量 (W)									
						制冷量	COP	蒸发温度 (°C)									
						W	W/W	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10		
GU45TG	4.5	1/8	HMBP	200-230V~50Hz 220-240V~60Hz	CSIR	470	2.40	96	128	167	211	272	341	421	515	174	CCC VDE

GU60TG	6.0	1/6	HBP	200-230V~50Hz 220-240V~60Hz	CSIR	640	2.40	/	/	230	291	375	471	581	711	174	CCC VDE
GE70TG	6.7	1/5	HBP	220-240V~50Hz 230V~60Hz	CSIR	705	2.20	/	/	284	347	439	548	670	807	174	CCC VDE
GE80TG	8.1	1/4	HBP	220-240V~50Hz 230V~60Hz	CSIR	830	2.20	/	/	334	408	517	645	789	950	174	CCC VDE
GUY72YC	7.2	1/5	VHBP	100V~50/60Hz	CSIR/CSR	760	2.60	224	281	306	374	473	591	722	870	182	/
GUY100YC	9.8	1/3	VHBP	100V~50/60Hz	CSR	1000	2.5	294	369	403	492	623	777	950	1145	182	/
GP12TG	12.1	3/8	HBP	200-220V 50Hz 220-230V 60Hz	CSIR	1070	2.02	/	/	410	503	641	795	979	1186	198	CCC VDE
GP14TG	12.1	3/8	HMBP	200-220V~50Hz 220-230V~60Hz	CSIR	1180	2.03	290	365	455	558	712	883	1087	1316	211	CCC VDE
GP16TG	14.3	1/2	HBP	200-220V~50Hz 230V~60Hz	CSR	1383	2.09	/	/	530	651	830	1029	1268	1534	211	CCC VDE
GPT16RG	16.2	1/2	HBP	200-220V~50Hz 220-230V~60Hz	CSR	1500	2.20	/	/	576	708	902	1119	1378	1667	211	CCC VDE