

Mbsm.pro, Compressor, ZEL, Mini,
HDZ140, R600a, 1/8 hp, input 87 w,
492 btu, 124 kcal, lbp

Category: compressor

written by Jamila | 15 March 2023



ZEL **HDZ140A** 17-16
A
220-240V 50Hz
8 112 0414410 2
SUCTION >

Caution: risk of fire
R600a

CCC A004710

CE ROHS

| نصف التبريد | نصف التبريد | الترتيب | التطبيق | COOLING CAPACITY | | | | | | الترابطة | الامتصاص | Freq | القدرة المسبوبة | | MODEL |
|-------------|-------------|---------|---------|------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------|------------|-------|
| | | | | W 7.2* | W 6.7 | W 23 | B T U | k CAL/HR | Displ.CC | | | | W | H P | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 104 | 353 | 89 | 6.0 | | 50 | 71 | | HML100A | |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 121 | 413 | 104 | 7.0 | | 50 | 83 | | HML125A | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 8.0 | | 50 | 90 | | HML140A | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 155 | 528 | 133 | 8.6 | | 50 | 107 | | HML155A | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 170 | 579 | 146 | 9.5 | | 50 | 115 | | HML170A | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 190 | 648 | 163 | 10.5 | | 50 | 131 | | HML190A | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 200 | 682 | 172 | 12.0 | | 50 | 133 | | HML200A | |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 98 | 333 | 84 | 5.7 | | 50 | 60 | | HDL100A | |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 123 | 421 | 106 | 7.0 | | 50 | 72 | | HDL125A | |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 8.0 | | 50 | 81 | | HDL140A | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 155 | 528 | 133 | 8.6 | | 50 | 91 | | HDL155A | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 170 | 579 | 146 | 9.5 | | 50 | 100 | | HDL170A | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 195 | 667 | 168 | 11.0 | | 50 | 117 | | HDL200A | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 98 | 333 | 84 | 5.7 | | 50 | 52 | | HXL100A | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 126 | 429 | 108 | 7.0 | | 50 | 65 | | HXL125A | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 8.0 | | 50 | 73 | | HXL140A | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 155 | 528 | 133 | 8.5 | | 50 | 82 | | HXL155A | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 176 | 599 | 151 | 9.3 | | 50 | 93 | | HXL170A | |
| - | 3 | R600 | LBP | | | 195 | 667 | 168 | 10.5 | | 50 | 105 | | HXL190A | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 100 | 341 | 86 | 5.7 | | 50 | 51 | | HPL100A | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 126 | 429 | 108 | 7.0 | | 50 | 64 | | HPL125A | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 8.0 | | 50 | 71 | | HPL140A | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 130 | 444 | 112 | 7.5 | | 50 | 87 | | HML125A(T) | |
| - | 3 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 8.0 | | 50 | 97 | | HML140A(T) | |
| - | 3 | R600 | LBP | | | 170 | 579 | 146 | 9.5 | | 50 | 118 | | HML170A(T) | |
| - | | R600 | LBP | | | 198 | 676 | 170 | 11.2 | | 50 | | | HMK12AA | |

| نصف التبريد | نصف التبريد | الترتيب | التطبيق | 220 / 240 / 50 HZ | | | | | | الترابطة | الامتصاص | Freq | القدرة المسبوبة | | MODEL |
|-------------|-------------|---------|---------|-------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------|---------|-------|
| | | | | W 7.2* | W 6.7 | W 23 | B T U | k CAL/HR | Displ.CC | | | | W | H P | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 130 | 444 | 112 | 6.3 | | 60 | 79 | | HDL125F | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 145 | 496 | 125 | 7.0 | | 60 | 90 | | HDL140F | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 160 | 548 | 138 | 7.5 | | 60 | 98 | | HDL160F | |
| - | 5.0 | R600 | LBP | | | 180 | 615 | 155 | 8.6 | | 60 | 106 | | HDL180F | |
| - | 5.0 | R600 | LBP | | | 200 | 682 | 172 | 9.2 | | 60 | 118 | | HDL190F | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 7.0 | | 60 | 74 | | HXL140F | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 160 | 548 | 138 | 7.5 | | 60 | 84 | | HXL160F | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 190 | 647 | 163 | 8.6 | | 60 | 103 | | HXL190F | |
| - | | | | | | 130 | 444 | 112 | | | 50 | 87 | | | |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 154 | 524 | 132 | 7.5 | | 60 | 96 | | HML125G | |
| - | | | | | | 140 | 476 | 120 | | | 50 | 97 | | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 167 | 571 | 144 | 8.0 | | 60 | 108 | | HML140G | |
| - | | | | | | 165 | 563 | 142 | | | 50 | 114 | | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 192 | 655 | 165 | 9.2 | | 60 | 124 | | HML170G | |
| - | | | | | | 145 | 4 | 125 | | | 50 | 90 | | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 170 | 4 | 146 | 8.0 | | 60 | 99 | | HDL140G | |
| - | | | | | | 167 | 4 | 144 | | | 50 | 102 | | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 200 | 4 | 172 | 9.2 | | 60 | 116 | | HDL170G | |
| - | | | | | | 155 | 528 | 133 | | | 50 | 89 | | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 183 | 623 | 157 | 8.6 | | 60 | 98 | | HXL155G | |
| - | | | | | | 145 | 611 | 150 | | | 50 | 106 | | | |



ZEL **HDZ140A** 17-16
A
220-240V 50Hz
8 112 0414410 2
SUCTION >
Caution: risk of fire
ADD4710

The label features several safety and compliance symbols: a yellow triangle with a flame icon and the text "Caution: risk of fire" and "R600a"; the CE mark; the RoHS mark; and a triangle with a lightning bolt icon.



| نصف التبريد | نصف التبريد | الترتيب | التطبيق | COOLING CAPACITY | | | | | | الترابطة | الامتصاص | Freq | القدرة المسبوبة | | MODEL | |
|-------------|-------------|---------|---------|------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------|------------|-------|-----|
| | | | | W 7.2* | W 6.7 | W 23 | B T U | k CAL/HR | Displ.CC | | | | Hz | W | | H P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 104 | 353 | 89 | 6.0 | | 50 | 71 | | HML100A | | |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 121 | 413 | 104 | 7.0 | | 50 | 83 | | HML125A | | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 8.0 | | 50 | 90 | | HML140A | | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 155 | 528 | 133 | 8.6 | | 50 | 107 | | HML155A | | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 170 | 579 | 146 | 9.5 | | 50 | 115 | | HML170A | | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 190 | 648 | 163 | 10.5 | | 50 | 131 | | HML190A | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 200 | 682 | 172 | 12.0 | | 50 | 133 | | HML200A | | |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 98 | 333 | 84 | 5.7 | | 50 | 60 | | HDL100A | | |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 123 | 421 | 106 | 7.0 | | 50 | 72 | | HDL125A | | |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 8.0 | | 50 | 81 | | HDL140A | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 155 | 528 | 133 | 8.6 | | 50 | 91 | | HDL155A | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 170 | 579 | 146 | 9.5 | | 50 | 100 | | HDL170A | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 195 | 667 | 168 | 11.0 | | 50 | 117 | | HDL200A | | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 98 | 333 | 84 | 5.7 | | 50 | 52 | | HXL100A | | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 126 | 429 | 108 | 7.0 | | 50 | 65 | | HXL125A | | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 8.0 | | 50 | 73 | | HXL140A | | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 155 | 528 | 133 | 8.5 | | 50 | 82 | | HXL155A | | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 176 | 599 | 151 | 9.3 | | 50 | 93 | | HXL170A | | |
| - | 3 | R600 | LBP | | | 195 | 667 | 168 | 10.5 | | 50 | 105 | | HXL190A | | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 100 | 341 | 86 | 5.7 | | 50 | 51 | | HPL100A | | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 126 | 429 | 108 | 7.0 | | 50 | 64 | | HPL125A | | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 8.0 | | 50 | 71 | | HPL140A | | |
| - | 2 | R600 | LBP | | | 130 | 444 | 112 | 7.5 | | 50 | 87 | | HML125A(T) | | |
| - | 3 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 8.0 | | 50 | 97 | | HML140A(T) | | |
| - | 3 | R600 | LBP | | | 170 | 579 | 146 | 9.5 | | 50 | 118 | | HML170A(T) | | |
| - | | R600 | LBP | | | 198 | 676 | 170 | 11.2 | | 50 | | | HMK12AA | | |

| نصف التبريد | نصف التبريد | الترتيب | التطبيق | 220 / 240 / 50 HZ | | | | | | الترابطة | الامتصاص | Freq | القدرة المسبوبة | | MODEL | |
|-------------|-------------|---------|---------|-------------------|-------|------|-------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------|---------|-------|-----|
| | | | | W 7.2* | W 6.7 | W 23 | B T U | k CAL/HR | Displ.CC | | | | Hz | W | | H P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 130 | 444 | 112 | 6.3 | | 60 | 79 | | HDL125F | | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 145 | 496 | 125 | 7.0 | | 60 | 90 | | HDL140F | | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 160 | 548 | 138 | 7.5 | | 60 | 98 | | HDL160F | | |
| - | 5.0 | R600 | LBP | | | 180 | 615 | 155 | 8.6 | | 60 | 106 | | HDL180F | | |
| - | 5.0 | R600 | LBP | | | 200 | 682 | 172 | 9.2 | | 60 | 118 | | HDL190F | | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 140 | 476 | 120 | 7.0 | | 60 | 74 | | HXL140F | | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 160 | 548 | 138 | 7.5 | | 60 | 84 | | HXL160F | | |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 190 | 647 | 163 | 8.6 | | 60 | 103 | | HXL190F | | |
| - | | | | | | 130 | 444 | 112 | | | 50 | 87 | | | | |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 154 | 524 | 132 | 7.5 | | 60 | 96 | | HML125G | | |
| - | | | | | | 140 | 476 | 120 | | | 50 | 97 | | | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 167 | 571 | 144 | 8.0 | | 60 | 108 | | HML140G | | |
| - | | | | | | 165 | 563 | 142 | | | 50 | 114 | | | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 192 | 655 | 165 | 9.2 | | 60 | 124 | | HML170G | | |
| - | | | | | | 145 | 4 | 125 | | | 50 | 90 | | | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 170 | 4 | 146 | 8.0 | | 60 | 99 | | HDL140G | | |
| - | | | | | | 167 | 4 | 144 | | | 50 | 102 | | | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 200 | 4 | 172 | 9.2 | | 60 | 116 | | HDL170G | | |
| - | | | | | | 155 | 528 | 133 | | | 50 | 89 | | | | |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 183 | 623 | 157 | 8.6 | | 60 | 98 | | HXL155G | | |
| - | | | | | | 145 | 611 | 150 | | | 50 | 106 | | | | |

| 220 / 240 / 50 HZ | | | | | | | | | | | | MODE |
|-------------------|----------|---------|------------------|--------|------|-------|---------------------|----------------|------------|-----------------|---|--------|
| مقدار التبريد | البريدون | التطبيق | COOLING CAPACITY | | | | الإزاحة Displ.CC | الأحبير RLA | Freq HZ | القدرة المسعوية | | |
| | | | W 7.2+ | W -6.7 | W-23 | B T U | | | | k CAL/HR | W | |
| 2.0 | R134a | LBP | | | 70 | 70 | 60 | 2.9 | 50 | 52 | | GML71 |
| 2.0 | R134a | LBP | | | 80 | 80 | 69 | 3.1 | 50 | 62 | | GML81 |
| 2.0 | R134a | LBP | | | 94 | 94 | 81 | 3.4 | 50 | 67 | | GML91 |
| 2.5 | R134a | LBP | | | 113 | 113 | 97 | 4.1 | 50 | 84 | | GML11 |
| 3.0 | R134a | LBP | | | 121 | 121 | 104 | 4.3 | 50 | 88 | | GML12 |
| 3.0 | R134a | LBP | | | 140 | 140 | 120 | 4.5 | 50 | 104 | | GML14 |
| 4.0 | R134a | LBP | | | 178 | 178 | 153 | 6.0 | 50 | 125 | | GML18 |
| 5.0 | R134a | LBP | | | 190 | 190 | 163 | 6.5 | 50 | 128 | | GML200 |
| 5.0 | R134a | LBP | | | 205 | 205 | 176 | 7.0 | 50 | 139 | | GML20 |
| 3.0 | R134a | LBP | | | 148 | 148 | 127 | 4.9 | 50 | 102 | | GDL14 |
| 4.0 | R134a | LBP | | | 167 | 167 | 144 | 5.7 | 50 | 108 | | GDL16 |
| 5 | R134a | LBP | | | 190 | 190 | 163 | 6.5 | 50 | 119 | | GDL200 |
| 5 | R134a | LBP | | | 205 | 205 | 176 | 7.0 | 50 | 135 | | GDL20 |
| 5 | R134a | LBP | | | 123 | 123 | 106 | 4.3 | 50 | 72 | | GXL12 |
| 5 | R134a | LBP | | | 138 | 138 | 119 | 4.3 | 50 | 80 | | GXL14 |
| 4 | R134a | LBP | | | 167 | 167 | 144 | 5.7 | 50 | 98 | | GXL16 |
| 5 | R134a | LBP | | | 195 | 195 | 168 | 7.0 | 50 | 115 | | GXL20 |

| 220 / 240 / 50 HZ | | | | | | | | | | | | MODE |
|-------------------|----------|---------|------------------|--------|------|-------|---------------------|----------------|------------|-----------------|---|--------|
| مقدار التبريد | البريدون | التطبيق | COOLING CAPACITY | | | | الإزاحة Displ.CC | الأحبير RLA | Freq HZ | القدرة المسعوية | | |
| | | | W 7.2+ | W -6.7 | W-23 | B T U | | | | k CAL/HR | W | |
| 2.0 | R134a | LBP | | | 72 | 246 | 62 | 2.9 | 50 | 52 | | GML71 |
| | | | | | 86 | 294 | 74 | | 60 | 59 | | |
| 2.0 | R134a | LBP | | | 80 | 274 | 69 | 3.1 | 50 | 58 | | GML81 |
| | | | | | 92 | 313 | 79 | | 60 | 63 | | |
| 2.5 | R134a | LBP | | | 94 | 321 | 81 | 3.4 | 50 | 72 | | GML91 |
| | | | | | 110 | 377 | 95 | | 60 | 76 | | |
| 3.0 | R134a | LBP | | | 122 | 417 | 105 | 4.3 | 50 | 90 | | GML12 |
| | | | | | 145 | 496 | 125 | | 60 | 100 | | |
| 3.0 | R134a | LBP | | | 136 | 464 | 117 | 4.5 | 50 | 97 | | GML14 |
| | | | | | 157 | 536 | 135 | | 60 | 101 | | |
| 4.0 | R134a | LBP | | | 162 | 552 | 139 | 5.7 | 50 | 114 | | GML16 |
| | | | | | 195 | 667 | 168 | | 60 | 128 | | |
| 3.0 | R134a | LBP | | | 123 | 421 | 106 | 4.3 | 50 | 74 | | GXL12 |
| | | | | | 143 | 488 | 123 | | 60 | 83 | | |
| 3.0 | R134a | LBP | | | 150 | 512 | 129 | 4.9 | 50 | 90 | | GXL14 |
| | | | | | 176 | 599 | 151 | | 60 | 102 | | |
| 4.0 | R134a | LBP | | | 167 | 571 | 144 | 5.7 | 50 | 103 | | GXL16 |
| | | | | | 204 | 694 | 175 | | 60 | 122 | | |
| 2.5 | R134a | LBP | | | 113 | 385 | 97 | 4.1 | 50 | 87 | | GML110 |
| 3 | R134a | LBP | | | 140 | 475 | 120 | 4.9 | 50 | 110 | | GML140 |
| 5 | R134a | LBP | | | 195 | 667 | 168 | 6.5 | 50 | 135 | | GML200 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|--|----|-----|--|---------|
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 126 | 429 | 108 | 7.0 | | 50 | 70 | | HXC125A |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 135 | 460 | 116 | 7.5 | | 50 | 75 | | HDZ140A |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 155 | 528 | 133 | 8.6 | | 50 | 87 | | HDZ155A |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 170 | 579 | 146 | 9.2 | | 50 | 96 | | HDZ170A |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 98 | 333 | 84 | 5.7 | | 50 | 53 | | HXZ100A |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 126 | 429 | 108 | 7.0 | | 50 | 68 | | HXZ125A |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 135 | 460 | 116 | 7.5 | | 50 | 73 | | HXZ140A |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 155 | 528 | 133 | 8.6 | | 50 | 84 | | HXZ155A |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 170 | 579 | 146 | 9.2 | | 50 | 93 | | HXZ170A |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 98 | 333 | 84 | 5.7 | | 50 | 51 | | HPZ100A |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 126 | 429 | 108 | 7.0 | | 50 | 65 | | HPZ125A |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 135 | 460 | 116 | 7.5 | | 50 | 68 | | HPZ140A |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 155 | 528 | 133 | 8.6 | | 50 | 79 | | HPZ155A |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 170 | 579 | 146 | 9.2 | | 50 | 88 | | HPZ170A |
| - | 1.5 | R600 | LBP | | | 97 | 329 | 83 | 4.9 | | 60 | 55 | | HDZ100F |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 126 | 429 | 108 | 5.7 | | 60 | 71 | | HDZ125F |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 144 | 492 | 124 | 7.0 | | 60 | 80 | | HDZ140F |
| - | 3.0 | R600 | LBP | | | 170 | 579 | 146 | 8.0 | | 60 | 96 | | HDZ160F |
| - | 4.0 | R600 | LBP | | | 190 | 647 | 163 | 9.2 | | 60 | 107 | | HDZ190F |

| 220 / 240 / 50 HZ | | | | | | | | | | | | | | MODEL |
|-------------------|-------------|---------|---------|------------------|--------|-------|------|----------|----------|------|-----------------|----------|-----|---------|
| نظف التبريد | نظف التبريد | الفرعون | التبريد | COOLING CAPACITY | | | | الترارية | الامتصاص | Freq | القدرة المسبوبة | | H P | |
| | | | | W 7.2+ | W -6.7 | W -23 | BT U | | | | k CAL/HR | Displ.CC | | |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 70 | 238 | 60 | 4.5 | | 50 | 48 | | HMM70A |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 80 | 274 | 69 | 4.9 | | 50 | 55 | | HMM80A |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 90 | 306 | 77 | 5.3 | | 50 | 62 | | HMM90A |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 100 | 341 | 86 | 6.0 | | 50 | 69 | | HMM100A |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 80 | 274 | 69 | 4.9 | | 50 | 50 | | HDM80A |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 90 | 306 | 77 | 5.3 | | 50 | 55 | | HDM90A |
| - | 2.0 | R600 | LBP | | | 100 | 341 | 86 | 6.0 | | 50 | 61 | | HDM100A |
| - | 2.5 | R600 | LBP | | | 112 | 381 | 96 | 6.3 | | 50 | 70 | | HDM110A |

| 220 / 240 / 50 HZ | | | | | | | | | | | | | | MODEL |
|-------------------|-------------|---------|---------|------------------|--------|-------|------|----------|----------|------|-----------------|----------|-----|-----------|
| نظف التبريد | نظف التبريد | الفرعون | التبريد | COOLING CAPACITY | | | | الترارية | الامتصاص | Freq | القدرة المسبوبة | | H P | |
| | | | | W 7.2+ | W -6.7 | W -23 | BT U | | | | k CAL/HR | Displ.CC | | |
| 50 | - | R134a | HMBP | 760 | | | 2593 | 653 | 7.5 | | 50 | 335 | | GL90TB |
| 50 | - | R134a | HMBP | 870 | | | 2968 | 748 | 8.6 | | 50 | 387 | | GL90TB(B) |
| 50 | - | R134a | HMBP | 930 | | | 3173 | 800 | 9.3 | | 50 | 413 | | GL10TB |
| 50 | - | R134a | HMBP | 1100 | | | 3753 | 946 | 12.0 | | 50 | 489 | | GL12TB |
| 50 | - | R134a | HMBP | 540 | | | 1842 | 464 | | | 50 | 240 | | GL60TG |
| | | | | 640 | | | 2184 | 550 | 5.3 | | 60 | 262 | | |
| | | | | 740 | | | 2525 | 636 | | | 50 | 240 | | |
| 50 | - | R134a | HMBP | 880 | | | 3002 | 757 | 7.5 | | 60 | 262 | | GL90TG |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-----|--|--|-----|------|-----|------|--|----|-----|--|---------|
| - | - | R134a | LBP | | | 280 | 955 | 241 | 10.0 | | 50 | 207 | | GTM93AA |
| 50.0 | - | R134a | LBP | | | 300 | 1024 | 258 | 10.6 | | 50 | 226 | | GTM10AA |
| 50.0 | - | R134a | LBP | | | 320 | 1092 | 275 | 12.0 | | 50 | 241 | | GTM12AA |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--|---------|
| 50 | - | R134a | LBP | | | 248 | 846 | 213 | 9.3 | | 50 | 216 | | GTM93AG |
| | | | | | | 290 | 989 | 249 | | 60 | 220 | | | |

| 220 / 240 / 50 HZ | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------|------------------|--------|------|-------|----------|---------------------|----------------|------------|-----------------|-----|------|
| حجم التبريد | الريون | التطبيق | COOLING CAPACITY | | | | | الإراحة Displ.CC | الأمبير RLA | Freq HZ | القدرة المسنوية | | MC |
| | | | W 7.2+ | W -6.7 | W-23 | B T U | k CAL/HR | | | | W | H P | |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 210 | 716 | 181 | 4.4 | | 50 | 131 | | NLT |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 250 | 853 | 215 | 5.3 | | 50 | 161 | | NLT |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 265 | 904 | 228 | 5.7 | | 50 | 171 | | NLT |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 295 | 1007 | 254 | 6.1 | | 50 | 187 | | NLT |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 308 | 1051 | 265 | 6.6 | | 50 | 195 | | NLT |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 349 | 1191 | 300 | 7.5 | | 50 | 221 | | NLT |
| 8.0 | R290 | LBP | | | 380 | 1297 | 327 | 8.0 | | 50 | 238 | | NLT |
| 8.0 | R290 | LBP | | | 420 | 1433 | 361 | 8.6 | | 50 | 275 | | NLT |
| 8.0 | R290 | LBP | | | 450 | 1535 | 387 | 9.3 | | 50 | 292 | | NLT |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 210 | 716 | 181 | 4.4 | | 50 | 118 | | NLT4 |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 260 | 887 | 224 | 5.3 | | 50 | 144 | | NLT5 |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 270 | 921 | 232 | 5.7 | | 50 | 152 | | NLT5 |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 300 | 1024 | 258 | 6.1 | | 50 | 171 | | NLT6 |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 325 | 1109 | 279 | 6.6 | | 50 | 186 | | NLT6 |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 349 | 1191 | 300 | 7.5 | | 50 | 199 | | NLT7 |
| 8.0 | R290 | LBP | | | 380 | 1297 | 327 | 8.0 | | 50 | 217 | | NLT8 |
| 4.0 | R290 | LBP | | | 165 | 563 | 142 | 4.1 | | 50 | 110 | | NLL |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 210 | 716 | 181 | 4.4 | | 50 | 133 | | NLL |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 210 | 716 | 181 | 4.4 | | 50 | 124 | | NLL2 |
| - | R290 | M/HBP | | 420 | | 1433 | 361 | 5.3 | | 50 | 236 | | NMT |
| - | R290 | M/HBP | | 450 | | 1535 | 387 | 5.7 | | 50 | 214 | | NMT |
| - | R290 | M/HBP | | 530 | | 1808 | 456 | 6.6 | | 50 | 241 | | NMT |
| - | R290 | M/HBP | | 570 | | 1945 | 490 | 7.5 | | 50 | 259 | | NMT |

| 220 / 240 / 50 HZ | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------|------------------|--------|------|-------|----------|---------------------|----------------|------------|-----------------|-----|-------|
| حجم التبريد | الريون | التطبيق | COOLING CAPACITY | | | | | الإراحة Displ.CC | الأمبير RLA | Freq HZ | القدرة المسنوية | | MC |
| | | | W 7.2+ | W -6.7 | W-23 | B T U | k CAL/HR | | | | W | H P | |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 185 | 631 | 159 | 11.0 | | 50 | 106 | | HTT |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 201 | 686 | 173 | 11.4 | | 50 | 118 | | HPKI |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 208 | 710 | 179 | 11.4 | | 50 | 109 | | HPKO |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 235 | 802 | 202 | 14.0 | | 50 | 168 | | HTH |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 235 | 802 | 202 | 14.0 | | 50 | 149 | | HTH1 |
| 6.0 | R600 | LBP | | | 240 | 817 | 206 | 14.0 | | 50 | 140 | | HKD |
| 3.0 | R600 | LBP | | | 107 | 365 | 92 | 6.8 | | 50 | | | HYV6 |
| | R600 | LBP | | | 198 | 676 | 170 | 11.2 | | 50 | | | HTKI1 |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 185 | 631 | 159 | | | 50 | 106 | | |
| | | | | | 215 | 734 | 185 | 10.6 | | 60 | 117 | | HPKI |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 201 | 686 | 173 | | | 50 | 139 | | |
| | | | | | 245 | 837 | 211 | 12.0 | | 60 | 142 | | HPKI |

| 220 / 240 / 50 HZ | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|---------------------|----------------|------------|-----------------|----|------|
| حجم التبريد | الريون | التطبيق | COOLING CAPACITY | | | | | الإزاحة Displ.CC | الأمبير RLA | Freq HZ | القدرة المسنونة | | MC |
| | | | W 7.2+ | W -6.7 | W -23 | B.T.U | k.CAL/HR | | | | W | HP | |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 210 | 716 | 181 | 4.4 | | 50 | 131 | | NLT |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 250 | 853 | 215 | 5.3 | | 50 | 161 | | NLT |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 265 | 904 | 228 | 5.7 | | 50 | 171 | | NLT |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 295 | 1007 | 254 | 6.1 | | 50 | 187 | | NLT |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 308 | 1051 | 265 | 6.6 | | 50 | 195 | | NLT |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 349 | 1191 | 300 | 7.5 | | 50 | 221 | | NLT |
| 8.0 | R290 | LBP | | | 380 | 1297 | 327 | 8.0 | | 50 | 238 | | NLT |
| 8.0 | R290 | LBP | | | 420 | 1433 | 361 | 8.6 | | 50 | 275 | | NLT |
| 8.0 | R290 | LBP | | | 450 | 1535 | 387 | 9.3 | | 50 | 292 | | NLT |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 210 | 716 | 181 | 4.4 | | 50 | 118 | | NLT4 |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 260 | 887 | 224 | 5.3 | | 50 | 144 | | NLT5 |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 270 | 921 | 232 | 5.7 | | 50 | 152 | | NLT5 |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 300 | 1024 | 258 | 6.1 | | 50 | 171 | | NLT6 |
| 6.0 | R290 | LBP | | | 325 | 1109 | 279 | 6.6 | | 50 | 186 | | NLT6 |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 349 | 1191 | 300 | 7.5 | | 50 | 199 | | NLT7 |
| 8.0 | R290 | LBP | | | 380 | 1297 | 327 | 8.0 | | 50 | 217 | | NLT8 |
| 4.0 | R290 | LBP | | | 165 | 563 | 142 | 4.1 | | 50 | 110 | | NLL |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 210 | 716 | 181 | 4.4 | | 50 | 133 | | NLL |
| 5.0 | R290 | LBP | | | 210 | 716 | 181 | 4.4 | | 50 | 124 | | NLL2 |
| - | R290 | M/HBP | | 420 | | 1433 | 361 | 5.3 | | 50 | 236 | | NMT |
| - | R290 | M/HBP | | 450 | | 1535 | 387 | 5.7 | | 50 | 214 | | NMT |
| - | R290 | M/HBP | | 530 | | 1808 | 456 | 6.6 | | 50 | 241 | | NMT |
| - | R290 | M/HBP | | 570 | | 1945 | 490 | 7.5 | | 50 | 259 | | NMT |

| 220 / 240 / 50 HZ | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|---------------------|----------------|------------|-----------------|----|------|
| حجم التبريد | الريون | التطبيق | COOLING CAPACITY | | | | | الإزاحة Displ.CC | الأمبير RLA | Freq HZ | القدرة المسنونة | | MC |
| | | | W 7.2+ | W -6.7 | W -23 | B.T.U | k.CAL/HR | | | | W | HP | |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 185 | 631 | 159 | 11.0 | | 50 | 106 | | HTT |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 201 | 686 | 173 | 11.4 | | 50 | 118 | | HPKI |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 208 | 710 | 179 | 11.4 | | 50 | 109 | | HPKO |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 235 | 802 | 202 | 14.0 | | 50 | 168 | | HTH |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 235 | 802 | 202 | 14.0 | | 50 | 149 | | HTH1 |
| 6.0 | R600 | LBP | | | 240 | 817 | 206 | 14.0 | | 50 | 140 | | HKD |
| 3.0 | R600 | LBP | | | 107 | 365 | 92 | 6.8 | | 50 | | | HYV6 |
| | R600 | LBP | | | 198 | 676 | 170 | 11.2 | | 50 | | | HTK1 |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 185 | 631 | 159 | | | 50 | 106 | | |
| | | | | | 215 | 734 | 185 | 10.6 | | 60 | 117 | | HPKI |
| 5.0 | R600 | LBP | | | 201 | 686 | 173 | | | 50 | 139 | | |
| | | | | | 245 | 837 | 211 | 12.0 | | 60 | 142 | | HPKI |



https://www.mbsm.pro/wp-content/uploads/2022/09/Mbsm_dot_pro_private_PDF_catalog_zel.pdf

MODEL OF605 OF700 OF789 OF1033A OF1350A GYV35AA GYV40AA GYV44AA GYV44AG
GYV53AA GYV53AG GYV57AA GYV57AG GYV61AA GYV75AA GYV75AG GTH86AA GTH93AA GTT66AA
GTT75AA GKD86AA GKD93AA GXL140F GXL200F MODEL GML70A GML90A GML110A GML125A
GML140A GML140A/I GML160A GML180A GML200A GML200A/I GTM26AA GTM75AA GDL160A
GDL200A GXL100A GXL125A GXL140A GXL160A GXL200A GXL240A GL60TP GL80TP GL90TP
GL90TP/I GL10TP GL12TP GHP16AA GHP18AA GHP21AA MODEL HML100A HML125A HML140A
HML155A HML170A HML190A HML200A HDL100A HDL125A HDL140A HDL155A HDL170A HDL200A
HXL100A HXL125A HXL140A HXL155A HXL170A HXL190A HPL100A HPL125A HPL140A
HML125A(T) HML140A(T) HML170A(T) HMK12AA MODEL HDL125F HDL140F HDL160F
HDL180F HDL190F HXL140F HXL160F HXL190F HML125G HML140G HML170G HDL140G
HDL170G HXL155G HXL185G MODEL GML70A GML80A GML90A GML110A GML125A
GML140A GML180A GML200A(M) GML200A GDL140A GDL160A GDL200A(M) GDL200A GXL125A
GXL140A GXL160A GXL200A MODEL GML70G GML80G GML90G GML125G GML140G
GML160G GXL125G GXL140G GXL160G GML110A(T) GML140A(T) GML200A(T) MODEL
HDZ100A(M) HDZ100A HDZ125A HDZ140A HDZ155A HDZ170A HXZ100A HXZ125A HXZ140A
HXZ155A HXZ170A HPZ100A HPZ125A HPZ140A HPZ155A HPZ170A HDZ100F HDZ125F HDZ140F
HDZ160F HDZ190F MODEL HMM70A HMM80A HMM90A HMM100A HDM80A HDM90A HDM100A
HDM110A MODEL GL90TB GL90TB(B) GL10TB GL12TB GL60TG GL90TG GTM93AA
GTM10AA GTM12AA GTM93AG GMM70A GMM80A GMM90A GMM110A MODEL NLT44AA
NLT53AA NLT57AA NLT61AA NLT66AA NLT75AA NLT80AA NLT86AA NLT93AA NLT44AA(I)

NLT53AA(I) NLT57AA(I) NLT61AA(I) NLT66AA(I) NLT75AA(I) NLT80AA(I) NLL160A NLL200A
 NLL200A(I) NMT53AA NMT57AA NMT66AA NMT75AA MODEL HTT11AA HPKD190A HPKX190A
 HTH14AA HTH14AA(I) HKD14AA HYV67AA.02 HTK12AA.02 HPKD180G HPKD200G MODEL
 GVY57AA GVY61AA GVY66AA GVY75AA GTH86AA GTH93AA GTM93AA GTT66AA GTT75AA GKD86AA
 GKD86AA(I) GKD93AA GVY53AG GVY57AG GVY75AG GKD86AG GKD93AG

Lambda

RbUUA

| 型号 | 电机 | 排气量 | 电机功率 | 电机类型 | 频率 | 制冷量 | 输入功率 | | 性能系数 | | 运行电容 | 高度 | 净重 |
|---------------------------------------|-------|--------|-------|------------|-------|------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------|------------|------------|
| Model | Motor | Displ. | Power | Motor Type | Freq. | Cooling Capacity | Input Power without RC | Input Power with RC | COP without RC | COP with RC | Run Capacitor | Height (h) | Net Weight |
| | | cc | hp | | hz | w | w | w | w/w | w/w | µF | mm | kg |
| 220-240V/50Hz | | | | | | | | | | | | | |
| 普效系列 Standard Efficiency Range | | | | | | | | | | | | | |
| HML140A | Al | 8.0 | 1/8 | RSIR/RSCR | 50 | 140 | 96 | 90 | 1.46 | 1.56 | 3 | 152 | 6.3 |
| 中效系列 Medium Efficiency Range | | | | | | | | | | | | | |
| HDL100A | Al | 5.7 | 1/10 | RSIR/RSCR | 50 | 98 | 65 | 60 | 1.50 | 1.64 | 2.5 | 161 | 6.9 |
| HDL125A | Al | 7.0 | 1/10 | RSIR/RSCR | 50 | 125 | 77 | 71 | 1.62 | 1.75 | 2.5 | 164 | 7.2 |
| HDL140A | Al | 8.0 | 1/8 | RSIR/RSCR | 50 | 140 | 86 | 80 | 1.63 | 1.76 | 2.5 | 164 | 7.2 |
| 高效系列 High Efficiency Range | | | | | | | | | | | | | |
| HXL100A | Cu | 5.7 | 1/15 | RSCR | 50 | 98 | | 52 | | 1.88 | 2 | 161 | 7.3 |
| HXL125A | Cu | 7.0 | 1/10 | RSCR | 50 | 125 | | 65 | | 1.91 | 2 | 161 | 7.3 |
| HXL140A | Cu | 8.0 | 1/10 | RSCR | 50 | 140 | | 73 | | 1.91 | 2 | 161 | 7.3 |
| HXL170A* | Cu | 9.3 | 1/8 | RSCR | 50 | 170 | | 89 | | 1.91 | 2 | 161 | 7.3 |
| 超高效系列 Top Efficiency Range | | | | | | | | | | | | | |
| HPL100A* | Cu | 5.7 | 1/14 | CSCR | 50 | 100 | | 50 | | 2.00 | 2 | 161 | 7.3 |