Mbsm.pro, Compressor, refrigerante, R600a, A140CY1, Donper, 140W, 1/6HP, RSIR, 8,4cm<sup>3</sup>, 7,5kg, lbp

written by Amina | 11 October 2023



Mbsm.pro, Compressor, refrigerante, R600a, A140CY1, Donper, 140W, 1/6HP, RSIR, 8,4cm³, 7,5kg, lbp

JIAXIPERA, Compresseur, réfrigérateur , INDESIT, COMPRESSEUR INDESIT, N1112Y, 140W, 1/5HP, R600, REFRIGERATEUR INDESIT RA 27 IX , RA 27, 230 L, Dimensions: 55x140x60

written by Lilianne | 11 October 2023



supply refrigeration parts refrigerator compressor fridge compressor, refrigerator compressor, freezer compressor, refrigeration compressor.

Compressor Model	Displ.		Motor Type	Vol./Fre. / (V~/Hz)	Capacity(	W)		COP (W/W)				
	(cm3)	Cooling Type			ASHRAE	CECOMAF	SWP	ASHRAE	CECOMAF	SWP	Capacitor (µF)	Certifica
					(-23.3°C)	(-25°C)	(-28/40°C)	(-23.3°C)	(-25°C)	(-28/40°C)		
N1080Y	5.5	ST	RSIR	220- 240~/50	95	71	<u>/</u>	1.40	1.09	1	1	VDE,CC
N1090Y	6.0	ST	RSIR	220- 240~/50	100	75	7	1.40	1.09	7	7	VDE,C0
N1110Y	6.7	ST	RSIR	220- 240~/50	114	86	1	1.40	1.09	1	1	VDE,CO
N1111Y	7.2	ST	RSIR	220- 240~/50	130	98	7	1.40	1.09	1	1	VDE,C0
N1112Y	8.1	ST	RSIR	220- 240~/50	140	105	Ĭ	1.40	1.09	1	1	VDE,C0
									Private Pictu	re Copyright :	WWW.ME	BSM.PI
N1113Y	8.9	ST	RSIR	220- 240~/50	154	114	/	1.40	1.09	1	1	VDE,C
N1114Y	9.6	ST	RSIR	220- 240~/50	168	126	Y	1.42	1.11	F	7	VDE,C
NT1112Y	8.10	ST	RSCR	220- 240~/50	140	105	/	1.56	1.22	1	4.0	VDE,C
NT1113Y	8.9	ST	RSCR	220- 240~/50	154	116	7	1.56	1.22	1	4.0	VDE,C
NT1114Y	9.6	ST	RSCR	220- 240~/50	170	128	/	1.56	1.22	1	4.0/4.5	VDE,C
NT1117Y	11.2	ST	RSCR	220- 240~/50	198	149	V	1.56	1.22	F	4.0	ccc
NU1080Y	5.5	ST	RSCR	220- 240~/50	95	71	/	1.55	1.21	1	3.0	VDE,C
NU1090Y	6.0	ST	RSCR	220- 240~/50	102	77	7	1.58	1.23	1	4.0	VDE,C
NU1110Y	6.70	ST	RSCR	220-	115	86	7	1.58	1.23	,	4.0	VDE,C

NU1111Y	7.2	ST	RSCR	220- 240~/50	130	98	1	1.62	1.26	1	3.5/4.0	VDE,CC0
NU1112Y	8.10	ST	RSCR	220- 240~/50	140	105	Ĺ	1.62	1.26	1	4.0	VDE,CC0
NU1113Y	8.9	ST	RSCR	220- 240~/50	154	116	1	1.62	1.26	/	4.0	VDE,CC0
NU1114Y	9.6	ST	RSCR	220- 240~/50	170	128	Ĺ	1.62	1.26	1	4.0/4.5	VDE,CC0
NU1116Y	10.5	ST	RSCR	220- 240~/50	186	140	1	1.60	1.25	/	4.5	VDE,CC(
NU1112GY	8.10	ST	RSIR/RSCR	220- 240~/50	140	105	Ž	1.54/1.62	1.20/1.26	1	3.5/4.0	VDE,CC(
NU1113GY	8.90	ST	RSIR/RSCR	220- 240~/50	154	116	1	1.54/1.62	1.20/1.26	1	4.0	VDE,CC0
NS1060Y	4.2	ST	RSCR	220- 240~/50	65	49	i	1.60	1.25	1	2.0	VDE,CC(
									Private Pict	ure Copyrigh	ht: WWW.MI	BSM.PR
NS1060Y	4.2	ST	RSCR	240~/50	65	49	1	1.60	1.25	1	2.0	VDE,C
										- 1		
NS1080Y	5.5	ST	RSCR	220- 240~/50	95	71	1	1.62	1.26	7	3.0	VDE,C
	5.5	ST	RSCR		95	71	7	1.62	1.26	1	2.0/3.0	0.0000000000000000000000000000000000000
NS1080Y NS1090Y NS1110Y	\$2000000 100000000	5000	NATIONAL SACRE	240~/50	THAT COLUMN	100000		00/00/09/24	20.8099400	1000	Marie Annuel	VDE,CO
NS1090Y	6.0	ST	RSCR	240~/50 220- 240~/50 220-	105	79	,	1.66	1.29	1	2.0/3.0	VDE,C
NS1090Y NS1110Y	6.0	ST	RSCR	240~/50 220- 240~/50 220- 240~/50 220-	105	79 87	Ž Ž	1.66	1.29	1	2.0/3.0	VDE,Co
NS1090Y NS1110Y NS1111Y	6.0	ST ST	RSCR RSCR	240~/50 220- 240~/50 220- 240~/50 220- 240~/50 220- 220- 240~/50	105 116 130	79 87 98	7	1.66 1.66	1.29	7	2.0/3.0 3.0/4.0 3.5/4.0	VDE,C
NS1090Y NS1110Y NS1111Y NS1112Y	6.0 6.7 7.2 8.1	ST ST ST	RSCR RSCR RSCR	240~/50 220- 240~/50 220- 240~/50 220- 240~/50 220- 240~/50	105 116 130	79 87 98	7 7 7	1.66 1.66 1.66	1.29 1.29 1.29	<i>T T</i>	2.0/3.0 3.0/4.0 3.5/4.0	VDE,C

NS1117Y	11.2	ST	RSCR	220- 240~/50	198	149	/	1.68	1.31	1	4.0	ccc
NC1090Y	6.0	ST	RSCR	220- 240~/50	105	79	1	1.73	1.35	1	2.5	VDE,CC0
NC1110Y	6.7	ST	RSCR	220- 240~/50	116	87	/	1.75	1.37	/	3.0/4.0	VDE,CC0
NC1111Y	7.2	ST	RSCR	220- 240~/50	128	96	1	1.75	1.37	1	4.0	VDE,CC0
NC1112Y	8.1	ST	RSCR	220- 240~/50	142	107	/	1.75	1.37	/	4.0	VDE,CC0
NC1113Y	8.9	ST	RSCR	220- 240~/50	155	116	1	1.75	1.37	1	4.0	VDE,CC0
NC1114Y	9.6	ST	RSCR	220- 240~/50	172	129	/	1.75	1.37	1	3.0/4.0	VDE,CC0
NC1116Y	10.5	ST	RSCR	220- 240~/50	186	140	7	1.75	1.37	1	3.0	VDE,CC0
NX1080Y	5.5	ST	RSCR	220-	96	72	1	1.83	1.43	1	2.0	VDE,CC0

×

×

×

## Présentation du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

#### À retenir du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

- Réfrigérateur / Congélateur 2 portes (armoire) en pose libre
- Circulation du froid : à air statique
- Volume net total : 227 L (Réfrigérateur : 184 L / Congélateur : 43 L)
- Classe énergie : A

#### Introduction du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Désignation : INDESIT RA 27 IX (FR) (RA27IX) Voir les réfrigérateurs INDESIT Date de sortie (approx.) : Courant 2006

### Informations générales du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Type :

Réfrigérateur avec congélateur / 2 portes (congélateur en haut)

Forme :

Armoire (hauteur supérieure à 85 cm)

Pose :

Libre (l'appareil peut être disposé n'importe où\*).

Évacuation de la chaleur par l'arrière et le haut.

\* Note : Il faudra tout de même respecter des petites distances de sécurité avec les meubles, les murs et la partie haute pour que l'air chaud s'évacue correctement.

Volume net total :

227 L

Circulation de l'air :

Pour le réfrigérateur :

- Méthode par Air Statique (circulation naturelle.

- Méthode par Air Statique (circulation naturelle, humidité constante)
- Dégivrage automatique (pas d'intervention nécessaire de votre part)

Pour le congélateur :

- Méthode par Air Statique (circulation naturelle, humidité constante)
- Dégivrage manuel

Circuit de froid : Système présent :

- Méthode par Compression (compresseur mécanique à l'origine de la création du froid et du bruit)
- L'appareil utilise un seul circuit de création de froid avec un compresseur et un évaporateur

# Informations spécifiques sur la zone principale du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Volume réfrigérateur :

184 L

Refroidissement :

Système général statique, avec dégivrage automatique.

A propos des clayettes :

3 clayettes\* fournies dans le réfrigérateur :

- Une ou plusieurs sont déplaçables et/ou retirables
- Toutes sont en verre

\* Note : la séparation entre la zone fraîcheur et le frigo est parfois considérée comme une clayette, parfois non.

A propos des balconnets :

4 balconnets présents :

- Finition "Blancs"
- Ils sont déplaçables
- Tous occupent toute la largeur

Complément d'informations : Un balconnet porte-bouteilles

# Informations spécifiques sur la zone fraîcheur du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

A propos des bacs fraîcheurs : 1 bac présent

Taille : large

Type de bac : 1 bac avec zone humide pour les fruits et

#### Informations spécifiques sur la partie congélateur du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

```
Volume net congélateur :

43 L

Congélateur / Étoiles :

4 étoiles (froid inférieur à -18 °C)

Pouvoir de congélation :

2.5 kg / 24h

Refroidissement congélateur :

Système général statique (dégivrage manuel)

A propos des clayettes :

1 clayette présente

Autres informations congélateur :

Clayette fil

Un compartiment de congélation
```

### Informations sur les équipements du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

```
Portes/Tiroirs :

2 portes et réversibles
Charnières à droite
Poignées intégrées
Panneau de contrôles :
Contrôle de la zone 'Réfrigérateur' à l'intérieur (thermostat)
Thermostat réglable
Autres équipements :
Pieds réglables
Indicateur de température partie réfrigérateur
```

#### Consommations et performances

#### énergétiques du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

```
Coût annuel :

44.4 € (approximatif)

Classe énergie :

A

Consommation électrique :

• Sur 24h :

0,77 kWh / 24h

• Annuelle :

281 kWh / an

Classes climatiques :

N-ST (de 16°C à 38°C)

Autonomie en cas de panne :

14 heures

Informations électriques :

220-240 V
```

### Couleurs et Design du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Couleurs : Tnox

### Dimensions et poids du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

```
Dimensions déballé :
1390 x 550 x 600 mm (HxLxP)
Poids déballé :
47 kg
Dimensions emballé :
1425 x 600 x 645 mm (HxLxP)
Poids emballé :
48.9 kg
```

### Informations diverses du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Accessoires fournis :
Un casier à œufs
Un bac à glaçons classique
Cordon électrique et prise
Référence (EAN et/ou UPC) :
40192 (3007842401924)
Autres Dénominations :
Indesit RA27IXFR, Indesit RA 27IXFR, Indesit RA27 IXFR,
Indesit RA27IX FR, Indesit RA 27 IXFR, Indesit RA 27IX FR,
Indesit RA27 IX FR







Rétrigérateur combiné Indesit RA 27, acier inoxydable, en excellent état, rénové par un mécanicien.

Dimensions: 55x140x60
capacité nette: 230 litres
cote énergétique: A +
Garantie: 3 mois

Livraison à domicile à prix réduit à Budapest et dans le comté de Pest. Votre ancienne machine à laver usagée sera incluse ou expédiée gratuitement, selon l'état!