

**GMCC, 9000BTU, 12000BTU,
18000BTU, 24000BTU, R22,
Climatiseur Compresseur,
rotatif T3, pH440G2CS-4KTS1 /
pH440X3CS-4KTS1, 2Hp,
26000BTU, Compresseur
Toshiba, A / C R22 220-240V /
50HZ / 1PH**

written by Lilianne | 11 January 2021

Description du compresseur GMCC Les compresseurs de

climatisation GMCC réduisent les coûts pendant toute la durée de vie du produit dans l'application.

Ils prennent en charge la conception de systèmes pour des performances à haut rendement et pour l'utilisation de réfrigérants alternatifs pour les applications HVAC commerciales, commerciales et industrielles légères telles que les unités de toit, les refroidisseurs, le refroidissement de processus, les unités emballées, etc.

GMCC Liste Modèle

	Dépl.	Capacité		Condensateur	Pouvoir en mettre	Poids kg	Ensembles De paquets/Palette
HSM165V3UDZA	16.4 (cm3/rev)	2845W	9710BTU	30/370µF-V	870W	12.3kg	80 ensembles/Palette
HSM215V3UDZA	21.4 (cm3/rev)	3720W	12690BTU	40/370µF-V	1155W	12.7kg	60 ensembles/Palette
PH290M2C-4FT1	29.1 (cm3/rev)	5100W	17400BTU	35/370µF-V	1645W	16.1kg	60 ensembles/Palette

PH310M2CS-4KUH	31(cm3/rev)	5510W	18800BTU	40/400μF-V	1710W	17.8kg	60 ensembles/Palette
PH340M2CS-4KU	34(cm3/rev)	5960W	20335BTU	50/400μF-V	1870W	17.8kg	60 ensembles/Palette
PH370G2CS-4KU1	37(cm3/rev)	6650W	22690BTU	50/400μF-V	2065W	18.6kg	48 ensembles/Palette
PH400G2CS-4KU1	39.8(cm3/rev)	7100W	24226BTU	50/400μF-V	2430W	20.2kg	48 ensembles/Palette
PH420G2CS-4KU1	42.3(cm3/rev)	7460W	25450BTU	50/400μF-V	2525W	20.2kg	48 ensembles/Palette
PH440X3CS-4KU1	43.5(cm3/rev)	7650W	26100BTU	50/400μF-V	2510W	22.2kg	48 ensembles/Palette
PH480X3CS-4MU1	47.9(cm3/rev)	8460W	28865BTU	55/400μF-V	2730W	25.2kg	48 ensembles/Palette

Informations de base

Numéro de modèle: PH440X3CS-4MU1

Information additionnelle

Lieu d'origine: Panyu, Guangzhou

Description du produit

Compresseur Toshiba GMCC A / C R22 220-240V / 50HZ / 1PH

Données du

compresseur Compresseur: PH440X3CS-4MU1

Réfrigérant: R22

Type de compresseur : Compresseur à moteur hermétique

Type de pompe:

Huile rotative préchargée: FV50S 900cm³ N.W

.: 22,2KG

Performance nominale

Alimentation: 220- 240V / 50HZ / 1PH

Capacité: 7650W

Entrée: 2510W

Conditions nominales

Température d'évaporation ARI : 7,2 ° C

Température de condensation: 54,4 ° C

Température du gaz de retour: 18,3 ° C

Temp du liquide: 46,1 ° C

Ambiante, air au-dessus: 35 ° C , 1m / s

Liste des accessoires standard

Couvre-

bornes Cache

-bornes Joint Écrou-Cache-borne

Écrou Joint

caoutchouc Grommet

ressort

	MODÈLE	CAPACITÉ		CONTRIBUTION	FLIC	EMBALLAGE	CONDENSATEUR	NO	GW / PKG
		W	BTU / H	W	W / W	PCS / PKG	µF / VCA	KG	KG
Compresseur rotatif GMCC 220-240V / 50HZ / 1Ph	PH180X1C-4DZDE3	3 015	10 287	1 012	2,98	60	35µF / 370VAC	14,9	976
	PH225X2C-4FT	3 870	13 204	1 250	3.10	60	35µF / 370VAC	15,8	998
	PH290M2C-4FT1	5 100	17 400	1 645	3.10	60	35µF / 370VAC	16,1	1016
	PH310M2CS-4KUH	5 470	18 663	1 710	3.20	60	40µF / 400VAC	17,8	1118
	PH370G2CS-4MU1	6 605	22 535	2 070	3.19	48	50µF / 400VAC	19,0	962
	PH400G2CS-4KU1	7 015	23 934	2 260	3.10	48	50µF / 400VAC	20,2	1020
	PH420G2CS-4KU1	7 420	25 316	2 390	3.10	48	50µF / 400VAC	20,2	1020
	PH440X3CS-4MU1	7 650	26 100	2 510	3,05	48	50µF / 400VAC	22.2	1116
	PH480X3CS-4MU1	8 460	28 864	2 730	3.10	48	55µF / 400VAC	25,2	1260



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

PH440X3GS - 4KTS1

220 - 240V ~, 50HZ RoHS



002001472W

TOSHIBA (GMCC)



Mbsm_dot_pro_private_PDF_ph440x3cs-4ktsTélécharger