

# COMPRESSEUR, EMBRACO, Refroidi à l'eau, NT2212GKV2, 1-1/2 HP, R-404A, CSCR (cscr), Hermétique, Lbp, 208-230 V

written by mahdi miled | 3 January 2021

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Water-Cooled Condensing Unit 1.5 HP, Low Temp, R404A, 220V

Assembled in USA. Unit Equipped With Embraco Compressor NT2212GKV2

One Year Manufacturer's Warranty On Compressor

## Performance

Données générales

Type	Hermétique réciprocité
Type de technologie	On-Off (On-Off)
Déplacement	27,8 cm <sup>3</sup>
Refroidissement du compresseur	Fan
Flux d'air de ventilateur	31732495.6 in <sup>3</sup> /h
Dispositif d'expansion	Tube capillaire ou valve d'expansion
Puissance du cheval	1 1/2 ch
Fonctionnement de la pression max condensing	24.71 barre
Max Condensing Pic de pression	27.71 barre
Alimentation	208-230 V 60 Hz 1~
Plage de température d'évaporation	-40°F à 14°F

C o n d i t i o n :	Nouveau : Article neuf, inutilisé, non ouvert et intact dans son emballage d'origine (où l'emballage est ... Lire la suite	Modèle :	<b>NT2212GKV</b>
--	--	----------	------------------

C h a r g e l u b r i f i a n t e ( f l . o z .) :	22	Cap aci té (Bt u/h ):	5,710
T y p e d e m o t e u r :	CSCR (cscr)	Ten sio n d'a ppr ovi sio nne men t :	220 V
C o u p l e d e d é p a r t :	Couple de départ élevé	Pha se de pui ssa nce :	1 Phase

P o i d s ( l b ) :	40.34	Cap aci té:	Moins de 12 000 BTUH
T y p e d e c o m p r e s s e u r :	Hermétique	Réf rig é ra nt:	R-404a (R-404a)
D i m ( W x L x H ) + / - 5 % :	8.8", 14.4", 10.6"	Npp :	<b>925CD02</b>

F r é q u e n c e ( 	60	Typ e de tes t:	ASHRAE32
A p p l i c a t i o n :	Lbp	Des cri pti on de la gar ant ie:	Garantie limitée de 1 an
C h e v a u x :	1 1/2	Dép lac eme nt (cu .in ):	1.70
E f f i c a c i t é :	4.86	Mar que :	<b>Embraco (Embraco)</b>

N o m b r e d e c o m p r e s s e u r s :	1	Typ e lub rif ian t:	IS022 (en)
T e n s i o n :	208-230 V	Upc :	<b>Ne s'applique pas</b>

Replaces AHA2465ZXB, AWA2460ZXD, RFT42C1E-PFV, AFJ37C1E-CFV, AFJ37C2E-CFV

External Features			
	Shape	Material	Diameter (inch)
Suction Connector	Vertical	Copper	3/8
Discharge Connector	Vertical	Copper	1/4
Process Connector	Vertical	Copper	1/4
Oil Cooler:			
Base Plate:		Universal	
Tray Holder:		No	
Application			
Maximum ambient temperature (°F):		109.4	
Expansion device:		Capillary/ Valve	
Cooling:		Fan Cooling	
Air flow rate:			
Mechanical Data			
Bore (inch):		1.50	
Stroke (inch):		0.48	
Electrical Data			
Winding Resistance (77°F) – Start:		3.30	
Winding Resistance (77°F) – Run:		1.35	

**Check Point – Condensing Temperature 130 °F**

Evaporating Temperature	Cooling Capacity +/-5%			Power Consumption +/-5%	Current Consumption +/-5%	Efficiency +/-7%		
	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kcal/Wh)	(W/W)	(Btu/Wh)
°F								
-10	1,448	1,684	5,745	1.176	5.79	1.23	1.43	4.88

<b>H.P.</b>	1 1/2
<b>Phase</b>	1
<b>Hertz</b>	60
<b>Torque</b>	HST
<b>Discharge Size (In.)</b>	1/4
<b>Suction Size (In.)</b>	3/8

<b>Compressor Capacity</b>	5,710
<b>Refrigerant Type</b>	R404A
<b>Voltage</b>	208/230
<b>Foot Mount</b>	Standard Mount: 4.8 x 8
<b>BTU LT @ -10°F</b>	5,710

## This Item Replaces

<b>Tecumseh</b>	AWA2460ZXD
<b>Copeland</b>	RS86C1E-PFV



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

## Spécifications

<b>Type de produit:</b>	Compresseur	<b>Phase:</b>	1
<b>Capacité (BTU):</b>	5710	<b>Hertz:</b>	60
<b>Puissance du cheval:</b> ⓘ	1-1/2	<b>Type réfrigérant:</b>	R-404A (R-404A)
<b>Tension:</b> ⓘ	208v (208v) 230v 208/230v		

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

H.P.	1 1/2
Phase	1
Hertz	60
Torque	HST
Discharge Size (In.)	1/4
Suction Size (In.)	3/8
Compressor Capacity	5,710
Refrigerant Type	R404A
Voltage	208/230
Foot Mount	Standard Mount: 4.8 x 8
BTU LT @ -10°F	5,710

## This Item Replaces

Tecumseh	AWA2460ZXD
Copeland	RS86C1E-PFV

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_NT2212GKV2Télécharger