

COMPRESSEUR, EMBRACO, Refroidi à l'eau, NT2212GKV2, 1-1/2 HP, R-404A, CSCR (cscr), Hermétique, Lbp, 208-230 V

written by mahdi miled | 3 January 2021

Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Water-Cooled Condensing Unit 1.5 HP, Low Temp, R404A, 220V

Assembled in USA. Unit Equipped With Embraco Compressor NT2212GKV2

One Year Manufacturer's Warranty On Compressor

Performance

Données générales

Type	Hermétique réciprocité
Type de technologie	On-Off (On-Off)
Déplacement	27,8 cm ³
Refroidissement du compresseur	Fan
Flux d'air de ventilateur	31732495.6 in ³ /h
Dispositif d'expansion	Tube capillaire ou valve d'expansion
Puissance du cheval	1 1/2 ch
Fonctionnement de la pression max condensing	24.71 barre
Max Condensing Pic de pression	27.71 barre
Alimentation	208-230 V 60 Hz 1~
Plage de température d'évaporation	-40°F à 14°F

C o n d i t i o n :	Nouveau : Article neuf, inutilisé, non ouvert et intact dans son emballage d'origine (où l'emballage est ... Lire la suite	Modèle :	NT2212GKV
--	--	----------	------------------

C h a r g e l u b r i f i a n t e (f l . o z .) :	22	Cap aci té (Bt u/h):	5,710
T y p e d e m o t e u r :	CSCR (cscr)	Ten sio n d'a ppr ovi sio nne men t :	220 V
C o u p l e d e d é p a r t :	Couple de départ élevé	Pha se de pui ssa nce :	1 Phase

P o i d s (l b) :	40.34	Cap aci té:	Moins de 12 000 BTUH
T y p e d e c o m p r e s s e u r :	Hermétique	Réf rig é ra nt:	R-404a (R-404a)
D i m (W x L x H) + / - 5 % :	8.8", 14.4", 10.6"	Npp :	925CD02

F r é q u e n c e (60	Typ e d e t e s t:	ASHRAE32
A p p l i c a t i o n :	Lbp	Des c r i p t i o n d e l a g a r a n t i e:	Garantie limitée de 1 an
C h e v a u x :	1 1/2	Dép l a c e m e n t (c u .i n) :	1.70
E f f i c a c i t é :	4.86	Mar q u e :	Embraco (Embraco)

N o m b r e d e c o m p r e s s e u r s :	1	Typ e lub rif ian t:	IS022 (en)
T e n s i o n :	208-230 V	Upc :	Ne s'applique pas

Replaces AHA2465ZXB, AWA2460ZXD, RFT42C1E-PFV, AFJ37C1E-CFV, AFJ37C2E-CFV

External Features			
	Shape	Material	Diameter (inch)
Suction Connector	Vertical	Copper	3/8
Discharge Connector	Vertical	Copper	1/4
Process Connector	Vertical	Copper	1/4
Oil Cooler:			
Base Plate:		Universal	
Tray Holder:		No	
Application			
Maximum ambient temperature (°F):		109.4	
Expansion device:		Capillary/ Valve	
Cooling:		Fan Cooling	
Air flow rate:			
Mechanical Data			
Bore (inch):		1.50	
Stroke (inch):		0.48	
Electrical Data			
Winding Resistance (77°F) – Start:		3.30	
Winding Resistance (77°F) – Run:		1.35	

Check Point – Condensing Temperature 130 °F

Evaporating Temperature	Cooling Capacity +/-5%			Power Consumption +/-5%	Current Consumption +/-5%	Efficiency +/-7%		
	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kcal/Wh)	(W/W)	(Btu/Wh)
°F								
-10	1,448	1,684	5,745	1.176	5.79	1.23	1.43	4.88

H.P.	1 1/2
Phase	1
Hertz	60
Torque	HST
Discharge Size (In.)	1/4
Suction Size (In.)	3/8

Compressor Capacity	5,710
Refrigerant Type	R404A
Voltage	208/230
Foot Mount	Standard Mount: 4.8 x 8
BTU LT @ -10°F	5,710

This Item Replaces

Tecumseh	AWA2460ZXD
Copeland	RS86C1E-PFV



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Spécifications

Type de produit:	Compresseur	Phase:	1
Capacité (BTU):	5710	Hertz:	60
Puissance du cheval: ⓘ	1-1/2	Type réfrigérant:	R-404A (R-404A)
Tension: ⓘ	208v (208v) 230v 208/230v		

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

H.P.	1 1/2
Phase	1
Hertz	60
Torque	HST
Discharge Size (In.)	1/4
Suction Size (In.)	3/8
Compressor Capacity	5,710
Refrigerant Type	R404A
Voltage	208/230
Foot Mount	Standard Mount: 4.8 x 8
BTU LT @ -10°F	5,710

This Item Replaces

Tecumseh	AWA2460ZXD
Copeland	RS86C1E-PFV

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NT2212GKV2Télécharger