

**Mbsm.pro, Compressor,  
Jiaxipera, th1116y, th 1116y,  
tg1116y, TG 1116 Y, 1/5 Hp,  
158Kcal, R600a, 220V, 184 w,  
lbp**

written by Lilianne | 4 April 2022



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, Jiaxipera, th1116y, TG 1116 Y, 1/5 Hp,  
158Kcal, R600a, 220V, 184 w, lbp

---

**Mbsm.pro, COMPRESOR, N1112dY,**

**1/6 Hp, N1116dY, 1/5 Hp, LBP,  
JIAXIPERA, R-600a, 4  $\mu$ F,  
RSCR, 220-240~/50**

written by Lilianne | 4 April 2022



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, COMPRESOR, N1112dY, 1/6 Hp, N1116dY, 1/5 Hp, LBP,  
JIAXIPERA, R-600a, 4  $\mu$ F, RSCR, 220-240~/50

---

**Mbsm.pro, mini fridge,  
Compressor, JIAXIPERA,  
T1116Y, 1/5 Hp, LBP, R600a,**

**220-240V, 10.5 cm<sup>3</sup>., 184 W,  
628 BTU/u**

written by Lilianne | 4 April 2022



Mbsm.pro, mini fridge, Compressor, JIAXIPERA, T1116Y, 1/5 Hp,  
LBP, R600a, 220-240V, 10.5 cm<sup>3</sup>., 184 W, 628 BTU/u

# Mbsm.pro, original, jiaXipera, compressor, NB1113Y, NT1113Y, T1113Y, TX1113Y, 1/6 hp, 154w, r600, RSIR

written by Lilianne | 4 April 2022

## Product Description

Refrigeration R600A Jiaxipera Domestic Refrigerator Commercial Compressor

supply refrigeration parts refrigerator compressor  
fridge compressor, refrigerator compressor, freezer  
compressor,refrigeration compressor.

Compressor Model	Displ. (cm3)	Cooling Type	Motor Type	Vol./Fre. / (V~/Hz)	Capacity(W)	COP (W/W)	Capacitor (μF)	Certificate				
ASHRAE	CECOMAF	SWP	ASHRAE	CECOMAF	SWP							
(-23.3°C)	(-25°C)	(-28/40°C)	(-23.3°C)	(-25°C)	(-28/40°C)							
N1080Y	5.5	ST	RSIR	220-240~/50	95	71	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CCC
N1090Y	6.0	ST	RSIR	220-240~/50	100	75	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CCC
N1110Y	6.7	ST	RSIR	220-240~/50	114	86	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CCC
N1111Y	7.2	ST	RSIR	220-240~/50	130	98	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CCC
N1112Y	8.1	ST	RSIR	220-240~/50	140	105	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CCC
N1113Y	8.9	ST	RSIR	220-240~/50	154	114	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CCC
N1114Y	9.6	ST	RSIR	220-240~/50	168	126	/	1.42	1.11	/	/	VDE,CCC
NT1112Y	8.10	ST	RSCR	220-240~/50	140	105	/	1.56	1.22	/	4.0	VDE,CCC
NT1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	154	116	/	1.56	1.22	/	4.0	VDE,CCC
NT1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	170	128	/	1.56	1.22	/	4.0/4.5	VDE,CCC
NT1117Y	11.2	ST	RSCR	220-240~/50	198	149	/	1.56	1.22	/	4.0	CCC
NU1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	95	71	/	1.55	1.21	/	3.0	VDE,CCC
NU1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	102	77	/	1.58	1.23	/	4.0	VDE,CCC
NU1110Y	6.70	ST	RSCR	220-240~/50	115	86	/	1.58	1.23	/	4.0	VDE,CCC
NU1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	/	1.62	1.26	/	3.5/4.0	VDE,CCC
NU1112Y	8.10	ST	RSCR	220-240~/50	140	105	/	1.62	1.26	/	4.0	VDE,CCC

NU1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	154	116	/	1.62	1.26	/	4.0	VDE,CCC
NU1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	170	128	/	1.62	1.26	/	4.0/4.5	VDE,CCC
NU1116Y	10.5	ST	RSCR	220-240~/50	186	140	/	1.60	1.25	/	4.5	VDE,CCC
NU1112GY	8.10	ST	RSIR/RSCR	220-240~/50	140	105	/	1.54/1.62	1.20/1.26	/	3.5/4.0	VDE,CCC
NU1113GY	8.90	ST	RSIR/RSCR	220-240~/50	154	116	/	1.54/1.62	1.20/1.26	/	4.0	VDE,CCC
NS1060Y	4.2	ST	RSCR	220-240~/50	65	49	/	1.60	1.25	/	2.0	VDE,CCC
NS1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	95	71	/	1.62	1.26	/	3.0	VDE,CCC
NS1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	105	79	/	1.66	1.29	/	2.0/3.0	VDE,CCC
NS1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	116	87	/	1.66	1.29	/	3.0/4.0	VDE,CCC
NS1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	/	1.66	1.29	/	3.5/4.0	VDE,CCC
NS1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	142	107	/	1.68	1.31	/	3.5/4.0	VDE,CCC
NS1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	155	116	/	1.68	1.31	/	4.0	VDE,CCC
NS1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	172	129	/	1.68	1.31	/	4.0	VDE,CCC
NS1116Y	10.5	ST	RSCR	220-240~/50	186	140	/	1.68	1.31	/	4.0/5.0	VDE,CCC
NS1117Y	11.2	ST	RSCR	220-240~/50	198	149	/	1.68	1.31	/	4.0	CCC
NC1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	105	79	/	1.73	1.35	/	2.5	VDE,CCC
NC1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	116	87	/	1.75	1.37	/	3.0/4.0	VDE,CCC
NC1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	128	96	/	1.75	1.37	/	4.0	VDE,CCC
NC1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	142	107	/	1.75	1.37	/	4.0	VDE,CCC
NC1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	155	116	/	1.75	1.37	/	4.0	VDE,CCC
NC1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	172	129	/	1.75	1.37	/	3.0/4.0	VDE,CCC
NC1116Y	10.5	ST	RSCR	220-240~/50	186	140	/	1.75	1.37	/	3.0	VDE,CCC
NX1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	96	72	/	1.83	1.43	/	2.0	VDE,CCC
NX1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	108	81	/	1.83	1.43	/	2.5	VDE,CCC
NX1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	117	88	/	1.83	1.43	/	2.5	VDE,CCC
NX1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	/	1.83	1.43	/	3.0	VDE,CCC
NX1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	145	109	/	1.83	1.43	/	3.0	VDE,CCC
NX1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	155	116	/	1.83	1.43	/	2.5	VDE,CCC
NX1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	172	129	/	1.83	1.43	/	4.0	VDE,CCC
NB1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	96	72	84	1.88	1.47	2.02	2.0	VDE,CCC
NB1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	108	81	95	1.88	1.47	2.02	2.5	VDE,CCC
NB1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	117	88	105	1.90	1.48	2.02	2.5	VDE,CCC
NB1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	114	1.90	1.48	2.02	3.0	VDE,CCC
NB1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	145	109	127	1.90	1.48	2.02	3.0	VDE,CCC
NB1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	155	116	136	1.90	1.48	2.02	2.5	VDE,CCC
NB1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	172	129	151	1.90	1.48	2.02	4.0	VDE,CCC
NB1116Y	10.5	ST	RSCR	220-240~/50	186	140	163	1.90	1.48	2.02	4.0	VDE,CCC
NE1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	96	72	84	1.93	1.51	2.04	2.0	CCC
NE1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	108	81	95	1.93	1.51	2.04	2.5	
NE1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	117	88	105	1.95	1.52	2.04	2.5	CCC
NE1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	114	1.95	1.52	2.04	3.0	CCC
NE1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	145	109	127	1.95	1.52	2.04	3.0	CCC

## Le modèle que nous pouvons fournir:

Fiche technique du compresseur frigorifique série T R600a (LBP)												
Compresseur	Dépl.	Type De moteur	Vol./Fre.	Capacité de refroidissement	CONFÉRENCE des parties	Matériel deD'enroulement	Certificat					
ASHRAE	CECOMAF	ASHRAE	CECOMAF									
W	BTU/h	Kcal	W	W/W	BTU/Wh	W/W						
	(Cm3)		(V ~/Hz)	Principal/Auxiliaire.								
T1090Y	6	RSIR	220 ~ 240/50	100	341	86	75	1.42	4.85	1.11	Al/Al	VDE, CCC

T1110Y	6.7	RSIR	220 ~ 240/50	115	392	99	86	1.45	4.95	1.13	Al/Al	VDE, CCC
T1111Y	7.2	RSIR	220 ~ 240/51	126	430	108	95	1.4	4.78	1.09	Al/Al	VDE, CCC
T1112Y	8.1	RSIR	220 ~ 240/50	140	478	120	105	1.42	4.85	1.11	Al/Al	VDE, CCC
T1113Y	8.9	RSIR	220 ~ 240/50	152	519	131	114	1.42	4.85	1.11	Al/Al	VDE, CCC
T1114Y	9.6	RSIR	220 ~ 240/50	168	573	144	126	1.42	4.85	1.11	Al/Al	VDE, CCC
T1116Y	10.5	RSIR	220 ~ 240/50	184	628	158	138	1.4	4.78	1.09	Al/Al	VDE, CCC





Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_nt1113yTélécharger

---

**Compresseur, réfrigérateur,  
JIAXIPERA, 115W, 1/7HP,  
R600a, JM1110Y, RSIR,  
220-240~/50**

written by Lilianne | 4 April 2022



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



## Specifications

## Description

### Detailed Product Description

- 1.Low levels of noise and vibration
- 2.Standard,medium,high and very high levels of efficiency

Compressor Model	Displ. (cm <sup>3</sup> )	Cooling Type	Motor Type	Vol./Fre. (V~/Hz)	Capacity (W)		COP (W/W)	
					ASHRAE	CECOMAF	ASHRAE	CECOMAF
					(-23.3°C)	(-25°C)	(-23.3°C)	(-25°C)
JM1080Y	6.02	ST	RSIR	220-240~/50	100	75	1.45	1.13
JM1110Y	7.04	ST	RSIR	220-240~/50	115	86	1.25	0.98
JM1111Y	7.70	ST	RSIR	220-240~/50	125	94	1.30	1.01



JK1080Y	6.02	ST	RSCR	220-240~/50	100	75	1.55	1.21
JT1080Y	6.02	ST	RSCR	220-240~/50	95	71	1.65	1.29

## Description

### Detailed Product Description

- 1.Low levels of noise and vibration
- 2.Standard,medium,high and very high levels of efficiency



Compressor Model	Displ. (cm3)	Cooling Type	Motor Type	Vol./Fre. (V~/Hz)	Capacity (W)			
					ASHRAE (-23.3°C)		CECOMAF (-25°C)	
					ASHRAE	CECOMAF	ASHRAE	CECOMAF
JM1080Y	6.02	ST	RSIR	220-240~/50	100	75	1.45	1.13
JM1110Y	7.04	ST	RSIR	220-240~/50	115	86	1.25	0.98
JM1111Y	7.70	ST	RSIR	220-240~/50	125	94	1.30	1.01
JK1080Y	6.02	ST	RSCR	220-240~/50	100	75	1.55	1.21
JT1080Y	6.02	ST	RSCR	220-240~/50	95	71	1.65	1.29

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

**JIAXIPERA, Compresseur, réfrigérateur, INDESIT, COMPRESSEUR INDESIT, N1112Y, 140W, 1/5HP, R600, REFRIGERATEUR INDESIT RA 27 IX, RA 27, 230 L, Dimensions: 55x140x60**

written by Lilianne | 4 April 2022



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

- 
- 
- 
- 
- 

NX1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	108	81	/	1.83	1.43	/	2.5	VDE,CCC
NX1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	117	88	/	1.83	1.43	/	2.5	VDE,CCC
NX1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	/	1.83	1.43	/	3.0	VDE,CCC
NX1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	145	109	/	1.83	1.43	/	3.0	VDE,CCC
NX1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	155	116	/	1.83	1.43	/	2.5	VDE,CCC
NX1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	172	129	/	1.83	1.43	/	4.0	VDE,CCC
NB1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	96	72	84	1.88	1.47	2.02	2.0	VDE,CCC
NB1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	108	81	95	1.88	1.47	2.02	2.5	VDE,CCC

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

- 
-

# Présentation du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

## À retenir du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

- Réfrigérateur / Congélateur 2 portes (armoire) en pose libre
- Circulation du froid : à air statique
- Volume net total : 227 L (Réfrigérateur : 184 L / Congélateur : 43 L)
- Classe énergie : **A**

## Introduction du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Désignation :

**INDESIT RA 27 IX (FR)** (RA27IX)

Voir les réfrigérateurs INDESIT

Date de sortie (approx.) :

Courant 2006

## Informations générales du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Type :

**Réfrigérateur avec congélateur / 2 portes** (congélateur en haut)

Forme :

**Armoire** (hauteur supérieure à 85 cm)

Pose :

**Libre** (l'appareil peut être disposé n'importe où\*).

Évacuation de la chaleur par l'arrière et le haut.

\* Note : Il faudra tout de même respecter des petites

distances de sécurité avec les meubles, les murs et la partie haute pour que l'air chaud s'évacue correctement.

Volume net total :

**227** L

Circulation de l'air :

Pour le réfrigérateur :

- Méthode par **Air Statique** (circulation naturelle, humidité constante)
- Dégivrage **automatique** (pas d'intervention nécessaire de votre part)

Pour le congélateur :

- Méthode par **Air Statique** (circulation naturelle, humidité constante)
- Dégivrage manuel

Circuit de froid :

Système présent :

- Méthode par **Compression** (compresseur mécanique à l'origine de la création du froid et du bruit)
- L'appareil utilise un seul circuit de création de froid avec un compresseur et un évaporateur

## **Informations spécifiques sur la zone principale du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)**

Volume réfrigérateur :

**184** L

Refroidissement :

Système général **statique**, avec dégivrage automatique.

A propos des clayettes :

3 clayettes\* fournies dans le réfrigérateur :

- Une ou plusieurs sont déplaçables et/ou retirables
- Toutes sont en verre

\* Note : la séparation entre la zone fraîcheur et le frigo est

parfois considérée comme une clayette, parfois non.

A propos des balconnets :

4 balconnets présents :

- Finition "Blancs"
- Ils sont déplaçables
- Tous occupent toute la largeur

Complément d'informations :

Un balconnet porte-bouteilles

## **Informations spécifiques sur la zone fraîcheur du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)**

A propos des bacs fraîcheurs :

1 bac présent

Taille : large

Type de bac : 1 bac avec zone humide pour les fruits et légumes

## **Informations spécifiques sur la partie congélateur du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)**

Volume net congélateur :

**43** L

Congélateur / Étoiles :

**4 étoiles** (froid inférieur à -18 °C)

Pouvoir de congélation :

**2.5** kg / 24h

Refroidissement congélateur :

Système général **statique** (dégivrage manuel)

A propos des clayettes :

1 clayette présente

Autres informations congélateur :

Clayette fil

Un compartiment de congélation

# Informations sur les équipements du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Portes/Tiroirs :

**2 portes** et réversibles

Charnières à droite

Poignées intégrées

Panneau de contrôles :

Contrôle de la zone 'Réfrigérateur' à l'intérieur (thermostat)

Thermostat réglable

Autres équipements :

Pieds réglables

Indicateur de température partie réfrigérateur

## Consommations et performances énergétiques du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Coût annuel :

**44.4 €** (approximatif)

Classe énergie :

**A**

Consommation électrique :

- Sur 24h :

**0,77 kWh** / 24h

- Annuelle :

**281 kWh** / an

Classes climatiques :

N-ST (de 16°C à 38°C)

Autonomie en cas de panne :

14 heures

Informations électriques :

220-240 V

## Couleurs et Design du réfrigérateur

# **INDESIT RA 27 IX (FR)**

Couleurs :  
Inox

## **Dimensions et poids du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)**

Dimensions déballé :  
1390 x 550 x 600 mm (HxLxP)

Poids déballé :  
47 kg

Dimensions emballé :  
1425 x 600 x 645 mm (HxLxP)

Poids emballé :  
48.9 kg

## **Informations diverses du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)**

Accessoires fournis :

Un casier à œufs

Un bac à glaçons classique

Cordon électrique et prise

Référence (EAN et/ou UPC) :  
40192 (3007842401924)

Autres Dénominations :


Indesit RA27IXFR, Indesit RA 27IXFR, Indesit RA27 IXFR,  
Indesit RA27IX FR, Indesit RA 27 IXFR, Indesit RA 27IX FR,  
Indesit RA27 IX FR







Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

 **INDESIT**



TYPE  
DF02

Mod. **RA 27 IX**

(FR)

47288530304

S/N 809033006

220-240 V ~

50 Hz

-100- W

1 A

Total vol. **230**

Gross

Brut

Net

Utile

\* \*\* \*

Gross

Brut

Net

Utile

43

Freez. Capac

Kg/24h 2.5

Class

Classe

N-ST

R 600a  
Refr. **0.036 Kg**  
Freez. **Kg**

28853

Made in ITALY

