

Mbsm.pro , Compressor ESC 8.5, R134a, Necchi (530591) , 1/5 Hp ,159 w

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 12 October 2018

Mbsm.pro , Compressor ESC 8.5, R134a, Necchi (530591) , 1/5 Hp ,159 w

| | Motore | cm ³ | Volt | Watt -10°C | Watt -30°C | |
|---------|-------------------------------------|-----------------|-------|------------|------------|-----|
| RIB5150 | A9EV – R22 – 3/8 – LBP | CSR | 9,29 | 220 | 642 | |
| RIB5160 | A11EV – R22 – 1/2 Hp – LBP | CSR | 11,11 | 220 | 781 | |
| RIB5350 | A13EV – R22 – 5/8 Hp – LBP | CSR | 13,35 | 220 | 967 | |
| RIB5450 | N17EV – R22 – 3/4 Hp – LBP | CSR | 17,52 | 220 | 1221 | |
| RIB5550 | N21EV – R22 -1- Hp LBP | CSR | 20,68 | 220 | 1464 | |
| RIB5650 | N23EV – R22 – 1,2 Hp – LBP | CSR | 23,18 | 230 | 1616 | |
| RIB7104 | NB4 COMPRESS. R12 24V. FRAMEC 1/8 = | | | | | |
| RIB7108 | NB8 COMPRESS. R12 24V.FRAMEC 175w.= | | | | | |
| RIB7113 | NB13HP COMPRESS.R12 24V.FRAMEC 1/3= | | | | | |
| RIBB010 | ETR 3 – R134A – 1/12 Hp – LBP | RSIR | 3,00 | 220 | 127 | |
| RIBB020 | ETR 3,5 HP 1/10 R134A – LBP | RSIR | 3,50 | 220 | 156 | |
| RIBB030 | ETR 4 HP 1/8 R134A – LBP | RSIR | 4,10 | 220 | 179 | |
| RIBB040 | ETR 5 – R134a – HP 1/6 – LBP | RSIR | 5,12 | 220 | 231 | |
| RIBB050 | ETR5,5 – R134a – 1/6 Hp – LBP | RSIR | 5,55 | 220 | 257 | |
| RIBB080 | ESC5 – R134a – 1/6 Hp – LBP | RSIR | 5,12 | 220 | 222 | |
| RIBB100 | ESC7 – R134a – 1/5 Hp – LBP | RSIR | 7,00 | 220 | 307 | |
| RIBB110 | ESC8 – R134a – 1/5 Hp – LBP | RSIR | 7,75 | 220 | 358 | |
| RIBB130 | ESC9 – R134a – 1/4 Hp – LBP | RSIR | 9,07 | 220 | 424 | |
| RIBB140 | ESC11 – R134a – 1/3 Hp – LBP | RSIR | 10,63 | 220 | 501 | |
| RIBB200 | ESC4H – R134a – 1/8 Hp – LBP | RSIR | 4,10 | 220 | 177 | |
| RIBB400 | ESR 7 – R134a – 1/5 Hp – LBP | RSIR | 7,00 | 220 | 307 | |
| RIBB410 | ESR 8 – R134a – 1/5 Hp – LBP | RSIR | 7,75 | 220 | 358 | |
| RIBB430 | ESR 9 – R134a – 1/4 Hp – LBP | RSIR | 9,07 | 220 | 424 | |
| RIBB440 | ESR11 – R134a – 1/3 Hp – LBP | RSIR | 10,63 | 220 | 501 | |
| RIBE040 | TN17EV – R404 – 3/4 Hp – LBP | CSR | 17,52 | 220 | | 565 |
| RIBE050 | TN21EV – R404 – 1 Hp – LBP | CSR | 20,68 | 220 | | 644 |
| RIBE060 | TN23EV – R404 – 1,2 Hp – LBP | CSR | 23,18 | 220 | | 726 |
| RIBT999 | COMPRESSORE ELECTROLUX DESCR.BOLLA | | | | | |



| neue Type | Vorläufer Type | Kältemittel | Bereich | 1)Betrieb | 2)Leistungs-aufnahme Watt | 3)Strom-aufnahme A | 4)Öl-füllung cm ³ | Bestell-Nr. |
|---------------------------|----------------|-------------|---------|-----------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| mit Esterölfüllung | | | | | | | | |
| *ETR 3 | - | R134a | LBP | K | 68 | 0,55 | 185 | *230.051 |
| *ETR 3,5 | - | R134a | LBP | K | 81 | 0,58 | 185 | *230.053 |
| *ETR 4 | - | R134a | LBP | K | 89 | 0,64 | 185 | *230.055 |
| *ETR 5 | - | R134a | LBP | K | 109 | 0,76 | 185 | *230.057 |
| *ETR 5,5 | - | R134a | LBP | K | 118 | 0,80 | 185 | *230.059 |
| *ESR 7 | ESC 7 | R134a | LBP | K | 127 | 0,83 | 220 | *230.073 |
| *ESR 8 | ESC 8 | R134a | LBP | K | 149 | 1,00 | 220 | *230.075 |
| *ESR 8,5 | ESC 8,5 | R134a | LBP | K | 159 | 1,07 | 220 | *230.077 |
| *ESR 9 | ESC 9 | R134a | LBP | K | 177 | 1,20 | 220 | *230.079 |
| *ESR 11 | ESC 11 | R134a | LBP | K | 215 | 1,62 | 220 | *230.081 |
| ETR 4H | ES(C)R4H | R134a | HBP | K | 187 | 1,13 | 185 | - |
| ETR 5H | ES(C)R5H | R134a | HBP | K | 231 | 1,30 | 185 | - |
| ESR 7H | ESC 7H | R134a | HBP | K | 288 | 1,61 | 220 | - |
| ESR 9H | ESC 9H | R134a | HBP | K | 396 | 2,31 | 220 | - |
| ESR 11H | ESC 11H | R134a | HBP | K | 472 | 2,64 | 220 | - |
| TA 13 EV | - | R404A | LBP | K/E | 463 | 2,15 | 950 | 230.096 |
| TN 17 EV | - | R404A | LBP | K/E | 627 | 2,83 | 950 | 230.097 |
| TN 21 EV | - | R404A | LBP | K/E | 727 | 3,61 | 950 | 230.099 |

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro , China ,Freezer Compressor, for Small Refrigerator, Mk Series- Adw66, Adw66, R134A Gas, 220V, 1/4-HP, 1/5++ hp , 220V, Lbp, Rsir , cooling capacity 165W

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 12 October 2018



| R134A 220/50HZ | | TECUMSEH | | MOTECHE | | FINLEY | | BLUESTAR | |
|-------------------|------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|--|
| POTENCIA | MOD | COO RM | MOD | COO RM | MOD | COO RM | MOD | COO RM | |
| 1/6 HP | THG1358YS | MT0033 | GFM44AA | MT0160 | HCF16XL | MT0218 | ADW51 | MT0098 | |
| 1/5 HP | THG1365YS | MT0034 | GFF57AA | MT0161 | HCF15XL | MT0219 | ADW57 | MT0149 | |
| 1/5+ HP | THG1374YS | MT0035 | - | - | - | - | ADW66 | MT0090 | |
| 1/4 HP | TSB1380YGS | MT0036 | GFF66AA | MT0122 | HCF14XL | MT0205 | ADW91 | MT0082 | |
| 1/4+ HP | TSB1390YS | MT0037 | GFF75AA | MT0123 | HCF14-L | MT0204 | - | - | |
| 1/3 HP | TCW410YS | MT0038 | GFF86AA | MT0120 | HCF13XL | MT0206 | ADW110 | MT0084 | |
| 1/3+ HP | TCW413Y | MT0039 | GFF93AA | MT0121 | HCF13-L | MT0207 | ADW128 | MT0158 | |

MOTOCOMPRESORES COMERCIALES



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro , China ,Freezer Compressor, for Small Refrigerator, Mk Series-Adw66, Adw66, R134A Gas, 220V, 1/4-HP, 1/5++ hp , 220V, Lbp, Rsir , cooling capacity 165W

Mbsm.pro, ATA72XL, Lbp compressor, HuaGuang coolant, R134a, 220-240V 50/60Hz, 1/4HP, 1PH, 205 w, Lbp

Category: Solutions, Tester ok

written by Jamila | 12 October 2018

Mbsm.pro, ATA72XL, compressor, HuaGuang coolant, R134a, 220-240V 50/60Hz, 1/4HP, 1PH

Détails rapides

Lieu d'origine:

Guangdong, Chine

Marque:

Wanbao

Type:

Compresseur de réfrigération

Application:

Pièces de réfrigération

Certification:

ce, CCC / CB / VDE

Réfrigérant:

R134A

Marque:

Wanbao

Tension:

220-240V 50HZ

Déplacement:

72 cm³

Refroidissement:

ST / OC

Type de moteur:

RSIR

Capacité de refroidissement:

185 W

Capacité:

Max. Hauteur "A":

188

Wanbao Group Compressor Co., Ltd (anciennement connue sous le nom de Guangzhou Refrigeration Company Ltd, ci-après dénommée The Co.), a commencé sa production en 1987, est le premier fabricant à introduire une technologie et des équipements étrangers pour la production à grande échelle de compresseurs de réfrigérateurs en Chine . En 2014, The Co. a acquis le fabricant de compresseurs de réfrigérateurs à l'étranger-Italie ACC, puis a fondé l'italien Wanbao-ACC Co., Ltd. Cette action améliore le compresseur Wanbao de l'internationalisation du marché à l'internationalisation de la fabrication et jette des bases solides à l'internationalisation de la marque pour la prochaine étape.

La Co.a quatre bases de production à Guangzhou, Qingdao, Hefei et en Italie, avec une capacité de production annuelle de 26 millions d'unités, forgeant ainsi une configuration mondiale stratégique couvrant les principaux clients nationaux et étrangers. Wanbao Chine approvisionne principalement les grands fabricants de réfrigérateurs nationaux, y compris Haier, Hisense, Midea, Meiling, etc., ainsi que les fabricants d'appareils électroménagers de renommée internationale, y compris Electrolux Whirlpool, etc., en tant que fournisseur mondial. Wanbao-ACC Italy est un fournisseur majeur de fabricants européens d'appareils électroménagers haut de gamme.

| Modèle | Réfrigérant | Tension | Capacité de refroidissement (w) | Application | COP (w / w) |
|---------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| AS43 | R134a | 220V / 50Hz | 84 | LBP | 0,94 |
| AS51 | R134a | 220V / 50Hz | 107 | LBP | 1,01 |
| ASD43K | R134a | 220V / 50Hz | 117 | LBP | 1.13 |
| ASD53K | R134a | 220V / 50Hz | 144 | LBP | 1.2 |
| ASD65 | R134a | 220V / 50Hz | 173 | LBP | 1,23 |
| ATA72X | R134a | 220V / 50Hz | 205 | LBP | 1,35 |
| ATA80X | R134a | 220V / 50Hz | 230 1/4 hp++ | LBP | 1,35 |
| ANA90 | R134a | 220V / 50Hz | 255 | LBP | 1,35 |
| AQAW110 | R134a | 220V / 50Hz | 260 | LBP | 1,15 |
| ANA120 | R134a | 220V / 50Hz | 345 | LBP | 1,3 |

Autre compresseur de congélateur wanbao que nous avons:

| Pas | HP | Modèle | Réfrigérant | Qté/Une Palette |
|-----|--------------|---------|-------------|-----------------|
| 1 | 1/10HP | ASD35K | R134a | 100 |
| 2 | 1/6HP | ASD53K | R134a | 80 |
| 3 | 1/5HP | AQAW66X | R134a | 80 |
| 4 | 1/4HP | AQAW77X | R134a | 80 |
| 5 | 1/4HP Gros | AQAW91 | R134a | 80 |
| 6 | 1/3HP | AQAW110 | R134a | 80 |
| 7 | 3/8HP | AL120 | R134a | 80 |
| 8 | 1/2HP | AL150 | R134a | 80 |
| 9 | 1/2HP, grand | AL180 | R134a | 80 |

| 型号 Model | 气缸容积 Displacement | 冷却方式 Cooling | 电机类型 Motor Type | 制冷量 Cooling Capacity | | | | COP | | | 认证 Certification | 最大高度“A” Max. Height "A" |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----|---------|--------|-----|---------|---------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | ASHRAE | | CECOMAF | ASHRAE | | CECOMAF | | | |
| | | | | -23.3℃ | | -25℃ | -23.3℃ | | -25℃ | | | |
| | | | | W | Btu | W | W/W | EER | W/W | | | |
| LBP | | | | | | | | | | | | |
| 220-240V 50HZ R134a | | | | | | | | | | | | |
| T系列 T Series | | | | | | | | | | | | |
| ATA72X | 7.2 | ST/OC | RSIR | 205 | 699 | 155.3 | 1.35 | 4.6 | 1.05 | CCC/CB/VDE | 185/188 | |
| ATA80X | 8.1 | ST/OC | RSIR | 230 | 785 | 174.2 | 1.35 | 4.6 | 1.05 | CCC/CB | 185/188 | |
| ATK72X | 7.2 | ST/OC | RSCR | 205 | 699 | 154.0 | 1.40 | 4.8 | 1.09 | CCC/CB/VDE/CE | 185/188 | |
| ATK80X | 8.1 | ST/OC | RSCR | 230 | 785 | 174.0 | 1.40 | 4.8 | 1.09 | CCC/CB | 185/188 | |
| ▲ATD50V | 5.0 | ST | RSIR | 140 | 478 | 105.2 | 1.25 | 4.3 | 0.98 | CCC/CB | 182 | |
| ATD66X | 6.6 | ST/OC | RSIR | 190 | 648 | 142.8 | 1.25 | 4.3 | 0.98 | CCC/CB | 182 | |
| △ATA50K | 5.0 | ST | RSIR | 144 | 491 | 108.9 | 1.35 | 4.6 | 1.05 | CCC/CB | 182/185 | |
| △ATA66K | 6.6 | ST | RSIR | 190 | 648 | 142.8 | 1.25 | 4.3 | 0.98 | CCC/CB | 182 | |
| ATA66K(OC) | 6.6 | OC | RSIR | 190 | 648 | 143.7 | 1.35 | 4.6 | 1.05 | CCC/CB | 188 | |
| ATA72K(OC) | 7.2 | OC | RSIR | 205 | 699 | 154.0 | 1.35 | 4.6 | 1.05 | CCC/CB | 188 | |
| ATK55 | 5.5 | ST | RSCR | 160 | 546 | 121.0 | 1.35 | 4.6 | 1.05 | CCC/CB | 185 | |
| ATK60 | 6.0 | ST | RSCR | 180 | 614 | 135.0 | 1.51 | 5.2 | 1.18 | CCC/CB/CE | 185 | |
| ATK66 | 6.6 | ST | RSCR | 192 | 655 | 144.0 | 1.55 | 5.3 | 1.21 | CCC/CB/CE | 185 | |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_ATA72X-220-240V_50HZ_R134A-1Télécharger



Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA



MBSM.PRO , HYE69YL ,Compressor (LBP) , China R134a ,Huayi Compressor Co., Ltd, 69 YL ,1/4 Hp ,168Kcal , 220V

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 12 October 2018

MBSM.PRO , HYE69YL ,Compressor (LBP) , China R134a ,Huayi Compressor Co., Ltd,
69 YL ,1/4 Hp ,168Kcal , 220V

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Test conditions | According to ASHRAE |
| Evaporating temperature | -23.3[°C] |
| Condensing temperature | 54.4[°C] |
| Subcooling temperature | 32.2[°C] |
| Suction temperature | 32.2[°C] |
| Ambient temperature | 32.2[°C] |
| Working condition limit:R134a | |
| Max ambient temperature | 43[°C] |
| Evaporation temperature range | -35~-15[°C] |
| Working voltage range. | 187~254/98~127[V] |
| Max discharge pressure | 2.0[Mpa](gauge pressure) |
| Max allowable housing temperature | 95[°C] |
| Max discharge temperature | 125[°C] |
| Max pressure housing endured | 2.7[Mpa](gauge pressure) |
| Low voltage start | 0.4/0.4Mpa(gauge pressure)187V/98V |

Product model:HYE69YL

Cooling capacity:195W

COP \square W/W \square : 1.15
 Voltage \square V \square : 220-240~
 Frequency(Hz) : 50



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Products

- R134a Compressor (LBP)
 - HYE Serie
 - HY Serie
 - HYB Serie
 - HYS Serie
- R600a Compressor (LBP)
 - HYE Serie
 - HY Serie
 - HYB Serie
 - HYS Serie
- R134a Compressor (MBP,HBP)
 - HY Serie
 - HYE Serie

[Newest Catalog Download](#)

Product model:HYE69YL
 Cooling capacity:195W
 COP (W/W) :1.15
 Voltage (V) :220-240~
 Frequency(Hz):50

| Test conditions | According to ASHRAE |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Evaporating temperature | -23.3°C |
| Condensing temperature | 54.4°C |
| Subcooling temperature | 32.2°C |
| Suction temperature | 32.2°C |
| Ambient temperature | 32.2°C |
| Working condition limit:R134a | |
| Max ambient temperature | 43[°C] |
| Evaporation temperature range | -35~-15[°C] |
| Working voltage range. | 187~254/98~127[V] |
| Max discharge pressure | 2.0[Mpa](gauge pressure) |
| Max allowable housing temperature | 95[°C] |
| Max discharge temperature | 125[°C] |
| Max pressure housing endured | 2.7[Mpa](gauge pressure) |
| Low voltage start | 0.4/0.4Mpa(gauge pressure)187V/98V |

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



AE 1330 Y

1 / 12 HP



AE 1340 Y

1 / 6 HP



AE 1350 Y

1 / 6 HP



AE 1360 Y

1 / 5 HP



AE 1370 Y

1 / 4 HP



AE 1390 Y

1 / 4 HP



HY 81 Y

1 / 4 HP



HYE 55 YL 63

1 / 6 HP



HYE 60 YL 63

1 / 5 HP



HYE 69 YL

1 / 4 HP



HYE 125 MSU

1 / 4 HP





Huayi HYE 69 YL 1/4 Hp 168Kcal R134a 220V

Huayi - Huayi

Huayi HYE 55 YL 63 1/6 Hp 129Kcal R134a 220V

Huayi - Huayi

Huayi HYE 60 YL 63 1/5 Hp 146Kcal R134a 220V

Huayi - Huayi

Huavi HY 81 Y 1/4+ Hp 202Kcal R134a 220V

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



HYE 125 MSU

HYE 69 YL

HYE 60 YL 63

HYE 55 YL 63

HY 81 Y

AE 1390 Y

AE 1370 Y

AE 1360 Y

AE 1350 Y

AE 1340 Y

AE 1330 Y

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem
GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240
V 50 Hz

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 12 October 2018

MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50
Hz



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

- Puissance en cheval 1/6 CV
- Cylindrée 5.99 cm³
- 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a LBP
- Température d'utilisation max. 32°C
- Avec boîtier et système de démarrage

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle

Codes fabricants

- ACC-GL60AA
- ACC-GL60AB
- ACC-GL60AH
- CUBIGEL-GL60AA
- CUBIGEL-GL60AB
- CUBIGEL-GL60AH
- MONDIAL ELITE-4106004
- MONDIAL ELITE-1147031
- Embraco Aspera- B1112Z





PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GL60AATélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_-GL60AATélécharger

590689

GL60AA 99H271A

GL60AA

08283

03254

267799

THERMALLY 220 - 240 V~ 50 Hz PH1
PROTECTED

R134a



CE H



Type: Hermetic piston compressors Producer: ACC Series: HMBP

Model: GL60AA

General data

Refrigerant: R134a
Discharge element: C
Cooling: S
Maximum ambient temperature [°C]: 43

Compressor's data

Cylinder capacity [cm³]: 6
Displacement [m³/h]: 1
Weight [kg]: 9,1
Oil charge [cm³]: 265
Oil type: ISO VG 19 ESTER

Engine's data

Engine type: RSIR
Power [KM]: 1/6
Starting element: LST
Power supply: 220V 50Hz
Voltage range: 187-264
Locked rotor current [A]: 9,9
Running winding resistance (25°C) [Ω]: 15,6
Starting winding resistance (25°C) [Ω]: 21,31

Electrical data

Relays: 3003
Shielding element: MRA38028, T0508, AF18FU
Starting capacitor volume [μF]:

Connections

| | milimeters | inches |
|-----------------|------------|--------|
| Suction tube: | 6,5 | |
| Service tube: | 6,5 | |
| Discharge tube: | 4,9 | |

**Mbsm.pro , Jx58lhs5-k , DAEW00
COMPRESSOR , FOR REFRIGERATOR , 1/5 Hp
 , 220/240 V , R134A**

Category: Solutions, Tester ok
written by Jamila | 12 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Mbsm.pro , Jx58lhs5-k , DAEWOO COMPRESSOR , FOR REFRIGERATOR , 1/5 Hp , 220/240 V , R134A



< > 🔍 ✕ 3

jx58lhs5



JX58LHS5-K

fx

| O | N | M | L | K | A | |
|---|------------|---------|---------|--------|-------------|-----|
| | 290 | R134a | LBP | | HPL25YE-5-K | 78 |
| | 290 | R134a | LBP | | HPL25YE-5-L | 79 |
| | | | | | | 80 |
| | | | | | | 81 |
| | | | | | | 82 |
| | | | | | MODEL | 83 |
| | كمية الزيت | الفريون | التطبيق | W 7.2+ | | 84 |
| | 290 | R134a | LBP | | HKL27YE-5 | 85 |
| | 290 | R134a | LBP | | HPL27YE-5 | 86 |
| | 290 | R134a | LBP | | HPL27YE-5-K | 87 |
| | 290 | R134a | LBP | | HSL27YE-5A | 88 |
| | 290 | R134a | LBP | | HKL30YE-5 | 89 |
| | 290 | R134a | LBP | | HPL30YE-5 | 90 |
| | 290 | R134a | LBP | | HPL30YE-5-K | 91 |
| | 290 | R134a | LBP | | HSL30YE-5 | 92 |
| | 290 | R134a | LBP | | DH70LHP5 | 93 |
| | 290 | R134a | LBP | | DH80LHP5 | 94 |
| | 290 | R134a | LBP | | DH90LHK5 | 95 |
| | 290 | R134a | LBP | | DH99LHP5 | 96 |
| | 290 | R134a | LBP | | DH90LHP5 | 97 |
| | 290 | R134a | LBP | | DH120LHG5 | 98 |
| | 290 | R134a | LBP | | DH126LHG5 | 99 |
| | 290 | R134a | LBP | | DM99LHK5 | 100 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX41LHP5-K | 101 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX41LHS5 | 102 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX46LHS5 | 103 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX51LHS5-K | 104 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX51LHS5 | 105 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX51LHT5 | 106 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX55LHP5-K | 107 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX55LHS5-K | 108 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX58LHK5 | 109 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX58LHP5 | 110 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX58LHP5-K | 111 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX58LHS5 | 112 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX58LHS5-K | 113 |
| | 230 | R134a | LBP | | JX58LHS5A | 114 |
| | | | | | | 115 |
| | | | | | | 116 |



كويجيل

هواي

دايو





DC JX58LHS5-K
220-240V - 50Hz
LRA 4.7
THERMALLY PROTECTED
TROPICALIZED
DAEWOO ELECTRONICS Corp.
MADE IN KOREA
R134a
RoHS
JX58LHS5-K C1181100955

Vue d'ensemble

Description rapide

Point d'origine: Gwangju, South Korea Marque nom: daewoo Numéro de Type: Jx58lhs5-k
Type: Compresseur frigorifique Application: Pièces de réfrigération Certification: CE
alternatif: compresseur

Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvis...30000 Piece/Pieces per Day

Emballage et livraison

Détails d'emballage Palettisation
Port Busan, Korea
Délai : ⌚: 4weeks



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Specifications

DAEWOO COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR

* R134a/lbp
-Origine: Corée

| Nominale Tension [V-hz] | HP | Modèle | Moteur Type | Refroidissement Capacité [W] | Puissance Entrée [W] | COP [W/w] | Refroidissement Type |
|-------------------------|-----|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 220/240-50 | 1/5 | JX58LHS5-K | Rsir | 163 | 145 | 1.12 | ST |
| | 1/4 | HPL25YE-5-K | Rscr | 203 | 171 | 1.19 | ST |
| | 1/3 | HPL30YE-5-K | Rscr | 257 | 207 | 1.24 | ST |



- * Réduit la température du moteur
- * Mise à jour pompe fiabilité
- * Réduction de Bruit Niveau
- * Amélioration de la capacité de protection

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Description rapide

Point d'origine:
Gwangju, South Korea

Marque nom:
daewoo

Numéro de Type:
Jx58lhs5-k

Type:
Compresseur frigorifique

Application:
Pièces de réfrigération

Certification:

CE

alternatif:
compresseur

Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvisionnement:
30000 Piece/Pieces per Day

Emballage et livraison

Détails d'emballage
Palettisation

Port
Busan, Korea

Délai : :
4weeks

Specifications

DAEWOO COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR

* **R134a/lbp**

-**Origine: Corée**

| Nominale Tension [V-hz] | HP | Modèle | Moteur Type | Refroidissement Capacité [W] | Puissance Entrée [W] | COP [W/w] | Refroidissement Type |
|-------------------------|-----|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 220/240-50 | 1/5 | JX58LHS5-K | Rsir | 163 | 145 | 1.12 | ST |
| | 1/4 | HPL25YE-5-K | Rscr | 203 | 171 | 1.19 | ST |
| | 1/3 | HPL30YE-5-K | Rscr | 257 | 207 | 1.24 | ST |

- * Réduit la température du moteur
- * Mise à jour pompe fiabilité
- * Réduction de Bruit Niveau
- * Amélioration de la capacité de protection

www.mbsm.pro, Compresseurs, LBP, MBP, HBP , Difference, and, signification

Category: Solutions, Tester ok

written by Jamila | 12 October 2018

le B correspond à back il faut le traduire en contre pression , en fait sur les

compresseurs frigorifiques du fait du circuit fermé , il y a une delta P entre entrée et sortie du compresseur , ce n'est pas comme un compresseur classique d'air comprimé

www.mbsm.pro, COMPRESSOR , 1/5Hp ,EGL75AA , R134A, 155W, LBP, 7.39CM3

Category: Solutions,Tester ok

written by Lilianne | 12 October 2018

Low-temperature refrigerator compressor with a cylinder capacity of 7.39cm³ and a cooling capacity of 155W. Works with refrigerant R134a.