

# تأمين الأجهزة , Mbsm.pro المعدات , Lockout Tagout, الكهربائية , نظام السلامة المهنية

written by Lilianne | 23 April 2019





. غلق بمشبك قابل للطي ، مما يسمح لسته أقفال لقفل جهاز واحد

أو **القفل والعلامة** هو إجراء أمان يستخدم في إعدادات الصناعة والبحث للتأكد من أن الآلات الخطرة مغلقة بشكل صحيح ولا يمكن تشغيلها مرة أخرى قبل الانتهاء من أعمال الصيانة أو الإصلاح. يتطلب الأمر عزل " مصادر الطاقة الخطرة وجعلها غير صالحة للعمل" قبل بدء العمل في المعدات المعنية. يتم بعد ذلك قفل مصادر الطاقة المعزولة ووضع علامة على القفل تحدد العامل الذي وضعه. عندها يمسك العامل بمفتاح القفل ، مما يضمن أنه فقط هو أو هي قادر على إزالة القفل وبدء تشغيل الجهاز. هذا يمنع بدء التشغيل العرضي لجهاز ما عندما يكون في حالة خطرة أو عندما يكون العامل على اتصال مباشر به. <sup>1]</sup>

في مختلف الصناعات كوسيلة آمنة للعمل على Lockout-tagout يستخدم .المعدات الخطرة ويفوضه القانون في بعض البلدان