

**Mbsm.pro, CRC-1000SWL,  
CRC1000SWF02-C12-06790, COCA  
COLA, 2-DOOR, 1000L  
, COMMERCIAL, GLASS, DISPLAY,  
FRIDGE, R-404a, 700 g,  
Compressor, SC15D, 1 hp, hbp**

written by Lilianne | 25 June 2024



Mbsm.pro, CRC-1000SWL, CRC1000SWF02-C12-06790, COCA COLA, 2-DOOR, 1000L ,COMMERCIAL, GLASS, DISPLAY, FRIDGE, R-404a, 700 g, Compressor, SC15D, 1 hp, hbp

---

# Mbsm.pro, Compressor, AE4430Z, R-404a, 1/4 HP , 230V, hbp

written by Lilianne | 25 June 2024



Mbsm.pro, Compressor, AE4430Z, R-404a, 1/4 HP , 230V, hbp

---

**Mbsm.pro, COMPRESOR, SELLADO,  
1/2 HP, 6269 BTU/h, R-404a,  
220V, PH1, CSR, HMBP,  
CUBIGEL, MP12TG**

written by Lilianne | 25 June 2024


el

**MP12TG**

200-220V~50Hz PH1

220-230V~60Hz

THERMALLY PROTECTED



MADE IN SPAIN

2



9061251330100498

08101

Mbsm.pro, COMPRESOR, SELLADO, 1/2 HP, 6269 BTU/h, R-404a, 220V, PH1, CSR, HMBP, CUBIGEL, MP12TG

# CR47KQ, CR47KQ-TFD-970-COPW, CR47KQ-TFD, 3.5 hp, 3 ph, r22, 400v, 47000 btu

written by Lilianne | 25 June 2024



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm.pro, Copeland, Hermetic, CR47KQ, Compressor, Series: CR, 47000 BTU/hr, 10.034 cfm, 460 VAC, 6.9 amp, 4 ton Tonnage, 60

Hz, 3 PH, 3500 rpm, 4 hp, 4540 watt, R-22, R-404A, R-407C

---

**Mbsm.pro, SC10DL, Compressor,  
R-404A, R-507A, 3/8 HP++, 1/2  
hp-, MHBP**

written by Lilianne | 25 June 2024



OPPO F9  
2021/08/12 20:21



Mbsm.pro, SC10DL, Compressor, R-404A, R-507A, 3/8 HP++, 1/2 hp-, MHBP

---

# Mbsm.pro, Embraco, NEU2178GK, Compressor, R-404A, 220-240V 50Hz, 1 HP, 1 PH, LBN, Lra 21 A, Oil 350 cc

written by Lilianne | 25 June 2024



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm.pro, Embraco, NEU2178GK, Compressor, R-404A, 220-240V 50Hz, 1 HP, 1 PH, LBN

---

# Compresseur, MPT18LA, R-404A / R-507, Cubigel Compressors, 1/2 HP, LBP, CSR

written by Lilianne | 25 June 2024

Le compresseur à piston hermétique à basse température Cubigel MPT18LA est utilisé dans les équipements de réfrigération avec des températures de fonctionnement d'évaporation inférieures à -20 °C:

1. Réfrigérateurs
2. Congélateurs
3. Réfrigérées vitrines
4. Chambres frigorifiques pour produits surgelés.

## Caractéristiques du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Travailler sur le fréon R404a / R507a
- Application de LBP (Low Dack Pressure)
- Volume du cylindre 18 cm<sup>3</sup>
- Capacité d'huile 450 cm<sup>3</sup>
- Type d'huile ISO VG 32 ESTER
- Courant de démarrage 19 A
- Poids 12,5 kg

## Caractéristiques du moteur du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Type de moteur CSR
- Puissance 1/2 CV
- Tension 200-220V 50Hz
- Tension admissible 170-242 V



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_compresseur-acc-cubigell-electrolux-MPT16LATélécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_huayi\_compressor\_mpt18la\_\_r404a\_220\_50\_1Télécharger

---

# **Compressor, AE4470Z-FZ3C, AE4470Z-FZ, Compressor Tecumseh, AE4470Z FZ, HBP/CBP, 1/2 HP, ++BIG, R-404a**

written by Lilianne | 25 June 2024

## **Données techniques**

- Modèle: **AE4470Z**
- Gaz: **R-404a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1/2 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **12.01 cm<sup>3</sup>**
- Cons.Énergie -10°C: **597 W**
- Cons.Énergie -5°C: **631 W**
- Cons.Énergie 0°C: **663 W**
- Cons.Énergie +5°C: **693 W**
- Cons.Énergie +10°C: **721 W**
- T° De Condensation: **40 °C**

- Capacidad Frigorífica -20°C: **637 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -15°C: **796 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -10°C: **975 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -5°C: **1178 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 0°C: **1408 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 5°C: **1671 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 10°C: **1970 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_AE4470Z-FZ3CTélécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_compresseur-unite-hermetique-tecumseh-ae4470zTélécharger

---

# **COMPRESSEUR, EMBRACO, Refroidi à l'eau, NT2212GKV2, 1-1/2 HP, R-404A, CSCR (cscr), Hermétique, Lbp, 208-230 V**

written by mahdi miled | 25 June 2024

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### **Caractéristiques:**

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Water-Cooled Condensing Unit 1.5 HP, Low Temp, R404A, 220V

Assembled in USA. Unit Equipped With Embraco Compressor NT2212GKV2

One Year Manufacturer's Warranty On Compressor

# Performance

## Données générales

Type	Hermétique réciprocité
Type de technologie	On-Off (On-Off)
Déplacement	27,8 cm <sup>3</sup>
Refroidissement du compresseur	Fan
Flux d'air de ventilateur	31732495.6 in <sup>3</sup> /h
Dispositif d'expansion	Tube capillaire ou valve d'expansion
Puissance du cheval	1 1/2 ch
Fonctionnement de la pression max condensing	24.71 barre
Max Condensing Pic de pression	27.71 barre
Alimentation	208-230 V 60 Hz 1~
Plage de température d'évaporation	-40°F à 14°F

C o n d ition : Nouveau : Article neuf, inutilisé, non ouvert et intact dans son emballage d'origine (où l'emballage est ... Lire la suite	Modèle :	<b>NT2212GKV</b>
--	----------	------------------



C h a r g e l u b r i f i a n t e ( f l . o z .) :	22	Cap aci té (Bt u/h ):	5,710
T y p e d e m o t e u r :	CSCR (cscr)	Ten sio n d'a ppr ovi sio nne men t :	220 V
C o u p l e d e d é p a r t :	Couple de départ élevé	Pha se de pui ssa nce :	1 Phase

P o i d s ( l b ) :	40.34	Cap aci té:	Moins de 12 000 BTUH
T y p e d e c o m p r e s s e u r :	Hermétique	Réf rig é ra nt:	R-404a (R-404a)
D i m ( W x L x H ) + / - 5 % :	8.8", 14.4", 10.6"	Npp :	<b>925CD02</b>

F r é q u e n c e ( 	60	Typ e de tes t:	ASHRAE32
A p p l i c a t i o n :	Lbp	Des cri pti on de la gar ant ie:	Garantie limitée de 1 an
C h e v a u x :	1 1/2	Dép lac eme nt (cu .in ):	1.70
E f f i c a c i t é :	4.86	Mar que :	<b>Embraco (Embraco)</b>

N o m b r e d e c o m p r e s s e u r s :	1	Typ e lub rif ian t:	IS022 (en)
T e n s i o n :	208-230 V	Upc :	<b>Ne s'applique pas</b>

Replaces AHA2465ZXB, AWA2460ZXD, RFT42C1E-PFV, AFJ37C1E-CFV, AFJ37C2E-CFV

External Features			
	Shape	Material	Diameter (inch)
Suction Connector	Vertical	Copper	3/8
Discharge Connector	Vertical	Copper	1/4
Process Connector	Vertical	Copper	1/4
Oil Cooler:			
Base Plate:		Universal	
Tray Holder:		No	
Application			
Maximum ambient temperature (°F):		109.4	
Expansion device:		Capillary/ Valve	
Cooling:		Fan Cooling	
Air flow rate:			
Mechanical Data			
Bore (inch):		1.50	
Stroke (inch):		0.48	
Electrical Data			
Winding Resistance (77°F) – Start:		3.30	
Winding Resistance (77°F) – Run:		1.35	

**Check Point – Condensing Temperature 130 °F**

Evaporating Temperature	Cooling Capacity +/-5%			Power Consumption +/-5%	Current Consumption +/-5%	Efficiency +/-7%		
	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kcal/Wh)	(W/W)	(Btu/Wh)
°F								
-10	1,448	1,684	5,745	1.176	5.79	1.23	1.43	4.88

<b>H.P.</b>	1 1/2
<b>Phase</b>	1
<b>Hertz</b>	60
<b>Torque</b>	HST
<b>Discharge Size (In.)</b>	1/4
<b>Suction Size (In.)</b>	3/8

<b>Compressor Capacity</b>	5,710
<b>Refrigerant Type</b>	R404A
<b>Voltage</b>	208/230
<b>Foot Mount</b>	Standard Mount: 4.8 x 8
<b>BTU LT @ -10°F</b>	5,710

## This Item Replaces

<b>Tecumseh</b>	AWA2460ZXD
<b>Copeland</b>	RS86C1E-PFV



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

## Spécifications

<b>Type de produit:</b>	Compresseur	<b>Phase:</b>	1
<b>Capacité (BTU):</b>	5710	<b>Hertz:</b>	60
<b>Puissance du cheval:</b> ⓘ	1-1/2	<b>Type réfrigérant:</b>	R-404A (R-404A)
<b>Tension:</b> ⓘ	208v (208v) 230v 208/230v		

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

H.P.	1 1/2
Phase	1
Hertz	60
Torque	HST
Discharge Size (In.)	1/4
Suction Size (In.)	3/8
Compressor Capacity	5,710
Refrigerant Type	R404A
Voltage	208/230
Foot Mount	Standard Mount: 4.8 x 8
BTU LT @ -10°F	5,710

## This Item Replaces

Tecumseh	AWA2460ZXD
Copeland	RS86C1E-PFV

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_NT2212GKV2Télécharger