

**COMPRESSOR, DANFOSS, SECOP,  
HMK95AA, R600, 145W, 1/5CV,  
réfrigérateur , congélateur,  
LBP, Equivalent: EMBRACO  
NBM1114Y – NBM1116Y, DANFOSS  
NLE11KK – NL10K – NL11K –  
NLE15K, DANFOSS NLE11KK –  
NL10K – NL11K – NLE15K,  
DANFOSS NLE11KK – NL10K –  
NL11K – NLE15K, ELECTROLUX  
HP14AH – HP12AH, SECOP  
TLES8.7KK.3 – HMK95AA**

written by Lilianne | 2 May 2021



COMPRESSOR, DANFOSS, SECOP, HMK95AA, R600, 145W, 1/5CV, réfrigérateur , congélateur, LBP, Equivalent: EMBRACO NBM1114Y – NBM1116Y, DANFOSS NLE11KK – NL10K – NL11K – NLE15K, DANFOSS NLE11KK – NL10K – NL11K – NLE15K, DANFOSS NLE11KK – NL10K – NL11K – NLE15K, ELECTROLUX HP14AH – HP12AH, SECOP TLES8.7KK.3 – HMK95AA

---

**Compressor, 1/3HP, FR10S,  
103U2930, SECOP, 103U, 2930,  
Compressor Danfoss, R12,  
220-240V, 50Hz**

written by Lilianne | 2 May 2021

▪ DESCRIPTION

**DESCRIPTION**



FR10S

220-240V-60Hz

LBP LST/HST

220-240V-50Hz

LBP/HBP LST/HST

SECO

Formerly Danfoss Compressors



888K1025

103U

2930

MADE IN SLOVENIA

CE

		R404a / R507a		
13	104L2523	Danfoss Compressor SC 10CL	1/3 HP	352 W
14	104L2623	Danfoss Compressor SC 12CL	3/8 HP	445 W
15	104L2853	Danfoss Compressor SC 15CL	1/2 HP	560 W
16	104L2123	Danfoss Compressor SC 18CL	5/8 HP	615 W
17	104L2322	Danfoss Compressor SC 21CL	7/8 HP	702 W

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_103u2930-compressorTélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_103u2930Télécharger

Sr	Material	Material Description	Capacity	Cons. Watts -25
		<b>R134a</b>		
1	103G6660	Danfoss Compressor FR 6G	1/6 HP	119 W
2	103G6680	Danfoss compressor FR 7.5G	1/5 HP	138 W
3	103G6780	Danfoss compressor FR 8.5G	1/4 HP	164 W
4	103G6880	Danfoss compressor FR 10G	1/3 HP	194 W
		<b>R12a</b>		
5	103G2630	Danfoss compressor FR 6S	1/6 HP	119 W
6	103U2730	Danfoss compressor FR 7.5S	1/5 HP	138 W
7	103U2830	Danfoss compressor FR 8.5S	1/4 HP	164 W
8	103U2930	Danfoss compressor FR 10S	1/3 HP	194 W
		<b>R134a</b>		
9	104G8240	Danfoss compressor SC 12G	3/8 HP	298 W
10	104G8520	Danfoss compressor SC 15G	1/2 HP	356 W
11	104G8820	Danfoss compressor SC 18G	5/8 HP	615 W
12	104G8140	Danfoss compressor SC 21G	7/8 HP	702 W

		<b>R404a / R507a</b>		
13	104L2523	Danfoss Compressor SC 10CL	1/3 HP	352 W
14	104L2623	Danfoss Compressor SC 12CL	3/8 HP	445 W
15	104L2853	Danfoss Compressor SC 15CL	1/2 HP	560 W
16	104L2123	Danfoss Compressor SC 18CL	5/8 HP	615 W
17	104L2322	Danfoss Compressor SC 21CL	7/8 HP	702 W

---

**Compressor, NL7.3FT, SECOP, 105G6726, DANFOSS, 6726, 105G, 105 G 6726, 105G 6726, 1/5 HP, 180W, LBP, Zanussi, Kiriazi Electric Company, TGV 335L, NO FROST, TSV 320L, FC 83L , R134A, 125G, 220-240V 50Hz, CSIR**

written by Lilianne | 2 May 2021

R134a is a low pressure refrigerant, very efficient for high temperature applications.

This makes it ideal in air conditioning applications that may leak refrigerant like car air conditioning.

Now it is being phased out because of its high global warming potential and replaced by R134

R404a is a high pressure refrigerant ideal for applications in

low and medium temperature.

You want low pressure refrigerants in household applications like refrigerators that may be inside kitchens with (possible) high ambient temperature, so you make sure nothing will blow up. For the same reason you want R134a in your car air conditioning.

R404a instead has pressures slightly above atmospheric in low temperature applications where R134a would have negative pressures and its heat transmission coefficients would be much lower.

<b>Type de gaz</b>	<b>App</b>	<b>HP</b>	<b>Watt</b>	<b>Modèle</b>	<b>TL</b>
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/6</b>	<b>134</b>	<b>TLY5.1FK</b>	
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/4</b>	<b>183</b>	<b>TLES7FT.4</b>	

<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/5</b>	<b>156</b>	<b>NL6FT.2</b>	<b>NL</b>
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/5</b>	<b>185</b>	<b>NL7.3FT (RSIR)</b>	
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b><sup>+</sup> 1/4</b>	<b>219</b>	<b>NL9FT.2 (RSIR)</b>	
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/4</b>	<b>185</b>	<b>NL7.3FT (CSIR)</b>	
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b><sup>+</sup> 1/4</b>	<b>219</b>	<b>NL9FT.2 (CSIR)</b>	
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/3</b>	<b>284</b>	<b>NL10FT</b>	
<b>R134A</b>	<b>MBP</b>	<b>1/3</b>	<b>621</b>	<b>NL11MF</b>	
<b>R404A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/3</b>	<b>433</b>	<b>NL7CLX</b>	
<b>R404A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/3</b>	<b>471</b>	<b>NL8.4CLX</b>	
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/4</b>	<b>187</b>	<b>NLY6F</b>	
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b><sup>+</sup> 4 / (1)</b>	<b>213</b>	<b>NLY7F</b>	
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/3</b>	<b>237</b>	<b>NLY9FK</b>	
<b>R600A</b>	<b>LBP</b>	<b><sup>+</sup> 1/4</b>	<b>227</b>	<b>NLE13KTK.2</b>	
<b>R600A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/3</b>	<b>253</b>	<b>NLE15KTK.2</b>	
<b>R600A</b>	<b>LBP</b>	<b><sup>+</sup> 1/4</b>	<b>225</b>	<b>NLX13KK.3</b>	
<b>R600A</b>	<b>LBP</b>	<b>1/3</b>	<b>254</b>	<b>NLX15KK.3</b>	



<b>R134A</b>	<b>LBP / MBP / HBP</b>	<b>1/3</b>	<b>264</b>	<b>SC12G</b>	<b>SC</b>
<b>R134A</b>	<b>LBP / MBP / HBP</b>	<b>1/2</b>	<b>392</b>	<b>SC18G</b>	
<b>R134A</b>	<b>LBP / MBP / HBP</b>	<b>3/4</b>	<b>456</b>	<b>SC21G</b>	
<b>R134A</b>	<b>MBP</b>	<b>3/4</b>	<b>1073</b>	<b>SC21MFX</b>	
<b>R134A</b>	<b>LBP</b>	<b>3/4</b>	<b>567</b>	<b>SC21FTX</b>	
<b>R404A</b>	<b>LBP</b>	<b>1</b>	<b>1033</b>	<b>ST21CL</b>	
<b>R404A</b>	<b>LBP</b>	<b>1</b>	<b>986</b>	<b>SC18CLX.2</b>	
<b>R404A</b>	<b>MBP</b>	<b>1/2</b>	<b>359/650</b>	<b>SC15MLX</b>	
<b>R404A</b>	<b>MBP</b>	<b>7/8</b>	<b>762/1584</b>	<b>SC18MLX</b>	

# KIRIAZI



# CE



ELECTRIC  
COMPANY

®

Product

No Frost Refrigerator

Class

T

Model

E 335N/3

Current / Amp.

1.1/~

Rated Voltage

220-240V/50HZ

Refrigerant

R 134a

125g

Rated input of lamp

1 x 25 W

Total Gross Volume

335 L

Ins : Basic

Type II

IPX4

Total Storge Volume

320 L

Freezing Capacity

4 kg/24hr

Freezer Capacity

83L

ES 6000 / 2008  
ES 3793 / 2006

Tow Door Ref.

Serial Number

Made in Egypt



REDMI NOTE 8  
AI QUAD CAMERA



● ○ REDMI NOTE 8  
∞ AI QUAD CAMERA



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_NL7.3FTTélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_nl73ft\_105g6731\_r134a\_220v\_50hz\_11-20  
11\_desd406c102Télécharger



---

# **COMPRESSEUR, DANFOSS, SECOP, NL7.3MF, 105G6772 195B0370, 105G, 6773, R134a, 1 / 4L Hp, cylindrée 7.27 cc, displacement 7.27 cc, MBP**

written by Lilianne | 2 May 2021

mbsm.pro, COMPRESSEUR, DANFOSS, SECOP, NL7.3MF, 105G6772  
195B0370, 105G, 6773, R134a, 1 / 4L Hp++big, cylindrée 7.27  
cc, displacement 7.27 cc, MBP

## ***Détails techniques***

220/230V 50/60Hz

puissance 1/4L HP – cylindrée 7,27 cc

gaz R134a MBP

DANFOSS 105G6772

## **FRIULINOX**

**FriulinoxArmoireréfrigérée** AF12-14, AF12-14 VTR, AF12-14 VTRP,  
AF14, AF6-1, AF6-7, AF6-7 VTR, AF7, AF7 VTR, AF7-14, AG60  
GOLD, AG60 H2O, AG60 SILVER, AG60 SILVERP, AG60P, AL-EN SUPER,  
AL-EN1, AL-EN1 SUPER, AL-EN1P, AL-EN2, AL-EN2 SUPER, AL-ENP,  
AP12-14, AP14, AP6, AP6-12, AP6-7, AP7, AP7-14, AR12-14,  
AR12-14 VTR, AR14, AR6-12, AR6-12 VTR, AR6-7, AR6-7 VTR, AR7,  
AR7-14, AR7-14 VTR, AR-EN GOLD, AR-EN SILVER, AR-EN1, AR-EN1  
GOLD, AR-EN1 VTR, AR-EN2, AR-ENP, ARF142, ARP142, ARP-EN1,  
ARP-EN2, EN GOLD, EN P, EN SILVER, EN1, EN1 GOLD, EN1 H2O, EN1

H20 SILVER, EN1 SILVER, EN1 VTR, EN2, EN2 H20

**FriulinoxCellulede** refroidissement ARP122

**FriulinoxVitrineréfrigérée** AFP122, AFP142, ARF122

**INFRICO**

**InfricoArmoireréfrigérée** AN-502-MX

**InfricoComptoirneutre** réfrigérée ME-1000-BAND, ME-1000-II,  
MP-1740-CN

**InfricoTableréfrigérée** BMPP-1500-EN, BMPPF-1500-II, EB-1500-II,  
ME-1000-PIZZA

...et d'autres dispositifs



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_nL7.3mf-1Télécharger

---

# COMPRESSEUR, EMBRACO, ASPERA, NEK6213GK, HMBP, 1/2+ hp, 614 W

written by Lilianne | 2 May 2021

- Puissance frigorifique à -10°C 1305 W
- Puissance électrique à -10 °C 614 W
- Puissance en cheval 1/2+ CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz R404a/R507 HMBP
- Moyenne et haute pression
- Complet avec starter, condensateur, boîtier et système de fixation

Codes fabricants

- ALPENINOX (anciennement NE9213GK)
- ASCASO-VF.792 (anciennement NE9213GK)
- ASPERA-NE9213GK (anciennement NE9213GK)
- ELECTROLUX-85551 (anciennement NE9213GK)
- EMBRACO-NE9213GK (anciennement NE9213GK)
- EUNASA-21075 (anciennement NE9213GK)
- EURFRIGOR-RB000447 (anciennement NE9213GK)
- ITV-302035 (anciennement NE9213GK)
- WHIRLPOOL-485409918033 (anciennement NE9213GK)
- ZANUSSI-85551 (anciennement NE9213GK)
- ALPENINOX-91161
- ANGELO P0-3138720
- ASPERA-NEK6213GK
- ASPERA-NEK6213GK-CSIR
- ELECTROLUX-91161
- EMBRACO-NEK6213GK

- EMBRACO-NEK6213GK-CSIR
- EMMEPI-8C1300
- FAST RICAMBI-605.125
- GEV-605.125
- MIGEL-1RF173
- SAGI-3138720
- UGOLINI-22807-13010
- VND-605.125
- ZANUSSI-91161

### Compressor ASPERA NEK6213GK | NEK 6213 GK

Refrigerant	R404A/R507
Working range[stC] MBP	-20 do +10
Nominal capacity [W] (evaporating temperature +7,2C, Condensing temperatur +54,4C)	1761
Power supply	220-240V 50Hz
Engine type	CSIR
Displacement [cm <sup>3</sup> ]	12,11
Weight [kg]	11,6

Evaporating temperature +55 C

Evaporating Temperature	Cooling Capacity +/-5%			Power Consumption +/-5%	Current Consumption +/-5%	Gas Flow Rate +/-5%	Efficiency +/-7%	
	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)	(kcal/Wh)	(W/W)
°C								
-20	514	598	2.040	569	3,87	16,07	0,90	1,05
-15	643	747	2.551	642	4,13	20,19	1,00	1,16
-10	793	922	3.148	717	4,41	25,09	1,11	1,29
-5	966	1.124	3.835	792	4,70	30,85	1,22	1,42
0	1.163	1.352	4.615	868	5,02	37,57	1,34	1,56
5	1.384	1.610	5.493	946	5,36	45,32	1,46	1,70
10	1.631	1.896	6.472	1.025	5,72	54,18	1,59	1,85

**Substitutes for this compressor are:** Electrolux/Cubigel MP12TB , Danfoss/Secop SC10DL , L'Unite Hermetique/Tecumseh CAE9470Z



Refrigerant:	R404A , R507
--------------	--------------------

COMPRESSEUR EMBRACO NEK6213GK

220/240V 50Hz

puissance 1/2 Hp, le déplacement 12,12 cc  
gaz réfrigérant R404a/R507 MHBP

### LES CODES DE FABRICANT

091161 ALPENINOX

3138720 ANGELO PO

NEK6213GK ASPERA

NEK6213GK-CSIR ASPERA

091161 ELECTROLUX PROFESSIONNEL

NEK6213GK EMBRACO

NEK6213GK-CSIR EMBRACO

8C1300 EMMEPI

1RF173 MIGEL

3138720 SAGI

22807-13010 UGOLINI

091161 ZANUSSI

<b>Alimentation</b>	220/240 V-50 Hz-1 Ph
<b>Chevaux</b>	1/2 hp
<b>Déplacement</b>	12,11 cm3
<b>Application</b>	MHBP

<b>Capacité frigorifique en conditions ASHRAE, R404A/R507</b>	1,76 kW
<b>Capacité frigorifique en conditions EN12900 MT, R404A/R507</b>	0,97 kW
<b>Réfrigérant</b>	R404A, R452A, R507A
<b>Aspiration</b>	3/8"
<b>Refoulement</b>	1/4"
<b>Poids</b>	11,60 kg
<b>Hauteur maximale</b>	206 mm
<b>LRA</b>	19,30 A
<b>Huile de recharge</b>	350 cm3
<b>Type d\'huile</b>	P0E 22 ester
<b>Autres remarques</b>	Accessoires de démarrage inclus
<b>Technologie</b>	Vitesse fixe
<b>Type de refroidissement moteur</b>	Ventilateur
<b>Type moteur</b>	CSIR
<b>Type protection moteur</b>	External

Specifications techniques

Réfrigérant	R-404A - R-507A	Technologie de compresseur	Hermétique à piston
Application	Moyenne pression - Haute pression	Plage d'application	-20°C à +10°C
Type de tension	Monophasé	Tension	240 / 1 / 50
Cylindrée	12.1cm3	Puissance frigorifique @ -10°C	918W
Intensité maximale	6.01A	Type moteur	CSIR
Détente	Capillaire / Détendeur	Diamètre aspiration ODF	5/16"
Diamètre refoulement ODF	1/4"	Entraxes de fixation	170 x 70
Hauteur	206mm	Charge d'huile	0.35l





OPPO A1k

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_nek6213GK-  
Catalogue\_EmbracoTélécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_nek6213GK-  
Catalogue\_Embraco-1Télécharger

Designation	NEK6213GK
Nominal Voltage/Frequency	220-240 V 50 Hz
Engineering Number	959BA51

**A - APPLICATION / LIMIT WORKING CONDITIONS**

1 Type	Hermetic reciprocating compressor		
2 Refrigerant	R-404A		
3 Nominal voltage and frequency	220-240 / 50	[ V / Hz ]	
4 Application type	Medium Back Pressure (Commercial Compressors R404A)		
4.1 Evaporating temperature range	-20°C to 0°C	(-4°F to 32°F)	
5 Motor type	CSIR		
6 Starting torque	HST - High starting torque		
7 Expansion device	Capillary tube or Expansion valve		
8 Compressor cooling	Operating voltage range		
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Ambient temperature)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Ambient temperature)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Ambient temperature)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Ambient temperature)	-	-	-
9 Maximum condensing pressures/temperature			
9.1 Operating (gauge)	25.7	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (365 psig)	/ °C - °F
9.2 Peak (gauge)	28.7	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (408 psig)	/ °C - °F
10 Maximum winding temperature	130	[ °C ]	

**B - MECHANICAL DATA**

1 Commercial designation	1/2+	[hp]
2 Displacement	12.11	[cm <sup>3</sup> ] (0.739 cu.in)
2.1 Bore	27.775	
2.2 Stroke	10.000	
3 Lubricant charge	350	[ml] (11.84 fl.oz.)
3.1 Lubricants approved		
3.2 Lubricants type/viscosity	ESTER / ISO22	
4 Weight(with oil charge)	11.6	[kg] (25.57 lb.)
5 Nitrogen charge	0.2 to 0.3	[kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 to 4.27 psig)

**C - ELECTRICAL DATA**

1 Nominal Voltage/Frequency/Number of Phases	220-240 V 50 Hz 1 - (Single phase)	
2 Starting device type	Current Relay	
2.1 Starting device		
3 Start capacitor	53-64(330)	[µf(VAC minimum)]
4 Run capacitor	-	[µf(VAC minimum)]
5 Motor protection (external)	T0743/G6	
6 Start winding resistance	20.88	[Ω at 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Run winding resistance	3.93	[Ω at 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Locked rotor amperage (50 Hz)	-	[A] - Measured according to UL 984
9 FLA - Full load amperage L/MBP (50 Hz)	-	[A] - Measured according to UL 984
10 FLA - Full Load Amperage HBP (50 Hz)	-	[A] - Measured according to UL 984
11 Approval boards certification	IMQ	

---

# Compresseur, Secop, GTK80AT, 232W, R134, LBP, 1/4 HP, RSIR, 791 BTU

written by Lilianne | 2 May 2021



Le compresseur Secop hermétique GTK80AT RSIR est silencieux et dispose d'une large gamme de fonctionnalités utiles. Convient pour une utilisation dans les systèmes de réfrigération domestiques et industriels. Il a une taille compacte et des performances élevées, une faible consommation d'énergie et une haute qualité. Adapté aux chutes de tension et résiste à de fortes charges.

## Caractéristiques du compresseur Secop GTK80AT

- Fiabilité combinée à une longue durée de vie
- Faible niveau de bruit
- Protection thermique interne du moteur
- Tubes d'acier
- Ressort sur tube à décharge interne



Les compresseurs Secop R134a sont excellents pour un usage domestique. Ils sont utilisés non seulement dans les réfrigérateurs ménagers et les congélateurs conventionnels de petit volume, mais aussi dans les équipements des mini-magasins où une source autonome de froid est nécessaire, par exemple:

- vitrines réfrigérées;
- royaux;
- armoires pour le refroidissement des produits laitiers et de l'eau.

Caractéristique:

Puissance frigorifique – 232 W

Réfrigérant – R-134

Compresseur Secop GTK80AT

<b>Attributs de base</b>	
Pays du fabricant	L'Autriche
Fabricant	Secop (anciennement ACC)
<b>caractéristiques supplémentaires</b>	
Capacité de refroidissement	231,5
Fréon	R134a
Volume de travail, cm <sup>3</sup>	7,7

## Caractéristique

Fabricant	<b>Secop (Danfoss)</b>
Marque du compresseur	<b>Secop</b>
Modèle	<b>GTK</b>
Type de compresseur	<b>Piston scellé</b>
But du compresseur	<b>Basse température</b>
Régulation des performances	<b>Non</b>

Alimentation du compresseur	<b>1 phase / 220 V / 50 Hz</b>
Plage de puissance frigorifique (EN 12900), kW	<b>0-1</b>
Puissance frigorifique (ASHRAE), kW	<b>0,232</b>
Hauteur, mm	<b>174</b>
Longueur, mm	<b>215</b>
Largeur, mm	<b>151</b>
Poids net / kg	<b>9,1</b>
Quantité d'huile, l	<b>0,156</b>
Niveau sonore, dBA	<b>60</b>
Tuyau de dérivation d'aspiration, mm	<b>6,5</b>
Tuyau de dérivation de refoulement, mm	<b>5.5</b>
Volume du cylindre, cm <sup>3</sup>	<b>7,7</b>
Réfrigérant	<b>R134a</b>

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_GTK80ATTélécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_GTK80AT-1Télécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_GTK80AT-2Télécharger

**Compresseur, 1/3 HP, Danfoss, SECOP, tropicalisé, NL10FT, R134a, 220 – 240/1/50, CSIR – RSIR, 105G6829 SECOP, 105G6869 SECOP, 105G6140**

# SECOP, 105G6147 105G6141 SECOP

# SECOP,

written by Lilianne | 2 May 2021

- Marque : DANFOSS SECOP
- Modèle : NL10FT
- CYLINDRÉE (CM<sup>3</sup>) 10,1
- FLUIDER-134a
- APPLICATION LBP
- PLAGES D'APPLICATION -35/-10
- PUISSANCE (W) 455
- PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TK+40°C) -10/455 -20/281 -30/158 -35/113
- TENSION (V) 240/1/50
- DÉMARRAGE SIR
- I.MAX (A) 1,88
- Ø ASPIRATION 8,2
- Ø REFOULEMENT 6,2
- DIMENSIONS (MM) 205x166x203

<b>Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]</b>	220-240/1/50
<b>Applications</b>	LBP
<b>Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]</b>	0.4 kg
<b>Code de configuration</b>	Simple
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Courant d'appel HST [A]</b>	10.4 A
<b>Courant d'appel LST [A]</b>	13.6 A
<b>Description</b>	NL10FT



<b>Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm]</b>	8.2 mm
<b>Diamètre du raccord au refoulement [mm]</b>	6.2 mm
<b>Diamètre du raccordement du traitement [mm]</b>	6.2 mm
<b>Désignation du modèle</b>	Compresseur
<b>Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V]</b>	198 V
<b>Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V]</b>	0 V
<b>Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V]</b>	220 V
<b>Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V]</b>	0 V
<b>Fluides</b>	R134a
<b>Format d'emballage</b>	Emballage industriel
<b>Fréquence [Hz]</b>	50
<b>Hauteur de la base [mm]</b>	197 mm
<b>Hauteur totale [mm]</b>	203 mm
<b>Injection de liquide</b>	No
<b>Longueur [mm]</b>	252 mm
<b>LRA HST 60Hz [A]</b>	10.4 A
<b>LRA HST [A]</b>	10.4 A
<b>LRA LST [A]</b>	9.2 A
<b>Matériel du raccord au process</b>	Acier cuivré
<b>Matériel du raccord d'aspiration</b>	Acier cuivré
<b>Matériel du raccord de refoulement</b>	Acier cuivré
<b>Niveau d'énergie de l'application</b>	Tropical
<b>Nombre de phases (compresseur)</b>	1
<b>Nombre de phases (ventilateur)</b>	1

<b>Notes concernant le raccord de refoulement</b>	Capuchon en aluminium
<b>Notes concernant le raccordement au process</b>	Capuchon en aluminium
<b>Notes concernant le raccordement à l'aspiration</b>	Capuchon en aluminium
<b>N° de modèle</b>	NL10FT
<b>Oil type</b>	POE
<b>Phase</b>	1
<b>Profondeur [mm]</b>	166 mm
<b>Quantité d'huile [cm<sup>3</sup>]</b>	300 cm <sup>3</sup>
<b>Quantité par emballage</b>	80
<b>raccord de refoulement équerre [°]</b>	35 °
<b>raccord d'aspiration équerre [°]</b>	15 °
<b>Raccordement de process équerre</b>	25 °
<b>RLA</b>	1.80 A
<b>Régulation de la puissance</b>	Vitesse fixe
<b>Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm]</b>	14.7 Ohm
<b>Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés à pistons [ohm]</b>	14.7 Ohm
<b>Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm]</b>	8.2 Ohm
<b>Technique de la marque</b>	Compresseur à pistons
<b>Technologie</b>	Piston
<b>Température d'enroulement max. continue [°C] [Max]</b>	125 °C

<b>Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max]</b>	135 °C
<b>Tension 50 Hz [V]</b>	220 V
<b>Tension 50 Hz [V] [max.]</b>	240 V
<b>Type</b>	NL
<b>Type de moteur</b>	CSIR RSIR
<b>Type de socle</b>	Petit UE
<b>Utilisation de tronçon</b>	Réfrigération LT
<b>Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V]</b>	264 V
<b>Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V]</b>	0 V
<b>Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V]</b>	240 V
<b>Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V]</b>	0 V
<b>Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm]</b>	2900 rpm
<b>Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm]</b>	0 rpm
<b>Volume balayé [cm<sup>3</sup>]</b>	10.09 cm <sup>3</sup>
<b>Volume de gaz libre [cm<sup>3</sup>]</b>	2360 cm <sup>3</sup>
<b>Économiseur</b>	No

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_nl10ft\_105g6829\_r134a\_220v\_50hz\_04-2019\_desd406p202Télécharger



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

**NL10MF , 1/3 HP , 10,5kg 1/3HP  
, Hermétique, Compressor ,  
DANFOSS , SECOP , R134a  
, 220-240V 50Hz , 208-230V  
60Hz , MBP (Medium Back  
Pressure) , CSIR – RSIR**

# **(Resistance Start – Capacitor Run)**

written by Lilianne | 2 May 2021

NL10MF ,1/3 HP ,10,5kg 1/3HP ,Hermétique,Compressor , DANFOSS ,SECOP ,R134a ,220-240V 50Hz , 208-230V 60Hz ,MBP (Medium Back Pressure) ,CSIR – RSIR (Resistance Start – Capacitor Run)

---

**SECOP , R600 ,Compresseur de réfrigérateur, DLY9.4KK, 220/50Ht, 1/5 HP , 166w ,LBP**

written by Lilianne | 2 May 2021

SECOP , R600 ,Compresseur de réfrigérateur, DLY9.4KK, 220/50Ht, 1/5 , 166w ,LBP

---

**Compresseur, d'entreposage au froid, de congélateur , Sc12g , Secop ,Certification CE ,1/3 puissance ,en chevaux**

# **,de mini type réfrigérateur ,R134 ,Danfos**

written by Lilianne | 2 May 2021

Compresseur, d'entreposage au froid, de congélateur , Sc12g ,  
Secop ,Certification CE ,1/3 puissance ,en chevaux ,de mini  
type réfrigérateur ,de R134 Danfos